

Link do produktu: <https://www.laser.tools/androtec-mtr-95r-detektor-odbiornik-do-laserow-rotacyjnych-p-709.html>

ANDROTEC MTR-95R Detektor odbiornik do laserów rotacyjnych

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35EF-68275
Kod producenta	600371
Kod EAN	4260406520120

Opis produktu

ANDROTEC MTR-95R Detektor odbiornik laserowy z odczytem milimetrowym

Odbiornik **Androtec MTR-95R** to urządzenie wysokiej klasy oraz dokładności. Urządzenie posiada odczyt cyfrowy a sama detekcja wiązki odbywa się z **dokładnością** maksymalną wynoszącą **0.5mm!** W razie wykonywania mniej precyzyjnych prac istnieje opcja wyboru trybu z pośród: 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm, 5.0 mm, 10.0 mm. Detektor dzięki swojej konstrukcji odporny jest na zakłócenia powodowane silnym słońcem, lampami błyskowymi, lampami LED czy świetłówkami. **Androtec** wyposażył **MTR 95R** w **dwa ekrany LCD** aby łatwo było wykonać odczyt w każdych warunkach, dodatkowo urządzenie posiada bardzo **intensywne diody LED** pozwalające już z daleka na wstępną ocenę pomiaru. Solidnie wykonana obudowa pokryta została gumą chroniącą delikatną elektronikę urządzenia - potwierdza to wysokie **IP67 (wodoodporność*)**. Góra urządzenia posiada **2 magnesy neodymowe** pozwalające mocować bezpiecznie detektor na profilach metalowych. Odbiornik na jednej baterii AA zapewnia czas pracy do 45 godzin. Producent przed zapakowaniem urządzenia do kartonu kalibruje każdą sztukę indywidualnie!

Najważniejsze cechy:

- Dokładność nawet 0,5mm.
- Cyfrowe wskazania wysokości.
- Obsługa laserów rotacyjnych.

-
- Mały. Precyzyjny. Uniwersalny.
 - Dwa silne magnesy neodymowe do bezpiecznego mocowania na metalowych profilach.
 - Gumowa powłoka ochronna.
 - Stopień ochrony IP67.
 - Wyświetlacz LCD z przodu i z tyłu.
 - Indywidualna kalibracja.

Dane techniczne:

- Zakres pola detekcji: 90 mm (asymetrycznie -30/+60 mm)
- Odczyt pola detekcji: 80 mm (asymetrycznie -25/+55 mm)
- Kąt detekcji wiązki: $\pm 45^\circ$
- Zakres detekcji: 620 do 800 nm
- Dokładność: 0.5mm / 1mm / 2mm / 5mm / 10mm
- Skala głośności: głośny: >100dBA, cichy: >75dBA, bez dźwięku
- Automatyczne wyłączenie: 30 min
- Filtr: błysk (flash), słońce, LED, fluorescencyjny
- Wcięcie w obudowie: 41 mm od górnej krawędzi
- Wymiary: 135 mm x 69 mm x 25 mm
- Waga: 0,19 kg
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP67 (wodoodporny)
- Zasilanie: 1 x AA
- Czas pracy na baterii: >45 h
- Temperatura pracy: -10°C to +50°C
- Temperatura przechowywania: -40°C to +70°C

Zakres dostawy:

- **Detektor Androtec MTR-95R**
- Uchwyt do detektora
- Baterie