

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-fkl-55-green-niwelator-rurowy-p-782.html>



geoFENNEL FKL-55 GREEN Niwelator rurowy

Cena brutto	17 218,00 zł
Cena netto	13 998,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2A81-53745
Kod producenta	456500
Kod EAN	4045921008915

Opis produktu

geoFENNEL FKL-55 Niwelator rurowy

FKL-55 Green to najnowszy laser rurowy o zielonej barwie światła zbudowany w oparciu o wysokowartościowe komponenty. Całkowicie odporny na wpływ czynników zewnętrznych tj. błoto, kurz, pył, ziemia, wilgoć, woda. Precyzyjnie wyznacza kierunek układania rur i prowadzenia wykopu w poziomie lub z zadanym spadkiem. Zawarty w zestawie komplet podpórek umożliwia szybką aplikację i dostosowanie lasera do pracy w rurach o średnicy od 200 do 500 mm (150 mm z wykręconymi nóżkami). Łatwy i przyjazny dla użytkownika system ustawiania spadków umożliwia płynne i bezproblemowe sterowanie pochyleniem wiązki punktowej lasera. Możliwość zasilania z baterii alkalicznych zapewnia pracę tam, gdzie nie ma możliwości naładowania akumulatorów. Metalowa obudowa zgodna z normą IP 68 czyni laser w 100% odpornym na wodę i kurz. Zupełnie nowy pilot zdalnego sterowania o zasięgu do 100 m, ułatwia operowanie z dalszej odległości. Perfekcyjnie czytelny wyświetlacz OLED pokazuje duże, wyraźnie widoczne cyfry. Znakomite parametry techniczne oraz kompletne wyposażenie standardowe plasują laser w ścisłej czołówce profesjonalnych laserów rurowych. Korzystnie skalkulowana, niewygórowana cena pozwoli nabyć laser każdej firmie poszukującej wysokiej precyzji, trwałości, komfortu pracy i łatwości obsługi. Jednorazowy wydatek przyniesie długofalowe korzyści w postaci przyspieszenia pracy, zwiększenia wydajności i dokładności, a także zmniejszenia ilości pomyłek i kosztownych poprawek.

Najważniejsze cechy:

-
- Mocna metalowa obudowa całkowicie odporna na zalanie zgodnie z normą IP 68.
 - Wyraźny wyświetlacz w technologii OLED.
 - Wysokowartościowe komponenty mechaniczne i elektroniczne.
 - Udoskonalona stabilność termiczna.
 - Wzmocniona obudowa z mocnego aluminium.
 - Automatyczne poziomowanie.
 - Ustawianie spadków w szerokim zakresie.
 - Kompensacja przechyłu bocznego.
 - Centrowanie kierunku.
 - Całoroczna praca w upale lub mrozie.
 - Zdalne sterowanie z pilota do 100 m.
 - Wydajne zasilanie z akumulatorów NiMH.
 - Alternatywne źródło zasilania z zasobnika na baterie alkaliczne.
 - W komplecie zestaw podpórek i tarczek celowniczych do rur o przekrojach od 150 do 500 mm.
 - Adapter do ustawienia urządzenia na 3 nogach.

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: laser zielony, klasa 3R
- Zakres pracy: 300m
- Zakres nastawiania kierunku: $\pm 4^\circ$
- Zakres automatyki poziomowania: $\pm 5^\circ$
- Dokładność: $\pm 0,5\text{mm}/10\text{m}$
- Automatyczne cyfrowe nastawianie spadków oś X: co 0,001%
- Wbudowany kompensator: elektroniczny
- Zasilanie akumulatorowe: 4x 8000mAh Li-Ion
- Wymiary montażowe instrumentu: $\Phi 132\text{ mm}$, $L=380\text{ mm}$
- Temperatura pracy: -20° do $+40^\circ$
- Ochrona przed pyłem/wodą: IP 68
- Czas pracy na komplecie baterii: 24h
- Waga: 6kg

Zakres dostawy:

- Laser
- Stelaż z tarczą celowniczą DN 150-300
- Pilot
- Ładowarka
- Zestaw podpórek: 200-500
- Tarcza celownicza: 400-500
- Walizka transportowa