

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-fr-75-mm-odbior-nik-do-niwelatorow-liniowych-p-744.html>

geoFENNEL FR 75-MM Odbiornik do niwelatorów liniowych

Cena brutto	1 487,00 zł
Cena netto	1 208,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	D485-586C3
Kod producenta	257200
Kod EAN	4045921012325

Opis produktu

geoFENNEL FR 75-MM Odbiornik do niwelatorów liniowych

FR 75-MM to profesjonalny detektor do laserów krzyżowych i liniowych z czerwoną lub zieloną wiązką laserową. Urządzenie natychmiast po skierowaniu wiązki laserowej prezentuje na wyświetlaczu LCD wynik liczbowy czyli dokładną różnicę w milimetrach od płaszczyzny referencyjnej. Detektor wyręcza użytkownika z konieczności wykonywania czasochłonnych obliczeń. Błyskawiczny wynik pomiaru widoczny bezpośrednio na ekranie oznacza zdecydowanie szybszą pracę. Detektor jest przystosowany do prac terenowych, a długie pole detekcji ułatwia lokalizację wiązki laserowej na większej odległości. Detektor FR 75-MM jest wyposażony w dwustronny wyświetlacz LCD oraz odłączany uchwyt do łąty. Duży zasięg w zależności od klasy wykorzystywanego lasera pozwala na uniwersalne zastosowanie w terenie, obszernych wnętrzach i halach.

Najważniejsze cechy:

- Detekcja wiązki liniowej laserów krzyżowych o czerwonej lub zielonej barwie światła.
- Detektor wyświetla w milimetrach różnicę wysokości (w pionie) i odległości (w poziomie) od płaszczyzny referencyjnej.
- Dodatkowa informacja w postaci symboli graficznych (strzałki) zmieniających długość proporcjonalnie do odległości od płaszczyzny laserowej.
- Duże, czytelne, podświetlane wyświetlacze z przodu i z tyłu urządzenia.
- Dodatkowo sygnalizacja poziomu przez trzy grupy diod LED umieszczonych z przodu, boku i z tyłu urządzenia.
- Sygnalizacja dźwiękowa z możliwością wyłączenia.
- Uchwyt do łat budowlanych i laserowych z możliwością zamocowania urządzenia zarówno w pionie, jak i poziomie.
- Praca w nawet najcięższych warunkach pogodowych – dzięki uszczelnionej obudowie zgodnie z normą IP 65.
- Długie pole detekcji (10 cm).
- Wbudowane dwie libelle – ułatwiają poziomowanie oraz pionowanie detektora.
- Wbudowane magnesy na górnej i bocznej krawędzi urządzenia – umożliwiają przytwierdzenie detektora do metalowych elementów konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 100 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 2 mm; Tryb zgrubny +/- 4 mm
- Zasilanie: 4x baterie alkaliczne
- Automatyczne wyłączenie: przy bezczynności po ok. 5 minutach
- Temperatura pracy: od -10 do + 50 stopni Celsjusza
- Wymiary: 172 x 78 x 32 mm
- Waga: 0,5 kg

Zakres dostawy:

-
- Odbiornik FR 75
 - Uchwyt do łaty