

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-fr-dist-30-odbiornik-do-laserow-rotacyjnych-z-dalmierzem-p-279.html>



geoFENNEL FR-DIST 30 Odbiornik do laserów rotacyjnych z dalmierzem

Cena brutto	1 875,00 zł
Cena netto	1 524,39 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	D33D-62721
Kod producenta	257300
Kod EAN	4045921011670

Opis produktu

GeoFennel FR-DIST 30 Odbiornik laserowy

GeoFennel FR-DIST 30 to solidny odbiornik wiązki laserowej do laserów z czerwoną i zieloną wiązką. Posiada wbudowany dalmierz, dzięki czemu pomiaru do 50 m nie stanowią najmniejszego problemu. Stanowi niezbędne narzędzie podczas wykonywania pomiarów niwelatorem laserowym w otwartym terenie, gdzie wiązka światła laserowego jest niewidoczna gołym okiem. Detektor identyfikuje wiązkę laserową emitowaną przez lasery obrotowe i automatycznie mierzy odległość do gruntu (w poziomie) lub do ściany (w pionie). Odbiornik współpracuje z niwelatorami obrotowymi różnych marek zarówno o czerwonej jak i zielonej barwie światła lasera. Urządzenie może być wykorzystywane również jako standardowy detektor (czas pracy do 30h) lub dalmierz laserowy (5000 pomiarów) na jednym komplecie baterii.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Ekran LCD, diody LED
- IP65
- Duże pole detekcji
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Dwa tryby dokładności
- Z dalmierzem
- Uchwyt do montażu na łącie w zestawie

Dane techniczne:

- Dokładność: $\pm 2/5/9$ mm
- Wysokość okienka pomiarowego: 100 mm
- Rodzaj wiązki: czerwona oraz zielona
- Zasięg pomiaru: do 600 m
- IP65
- Temperatura pracy: od -10 do + 50 stopni Celsjusza
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Czas pracy: detekcja - 30h; pom. odległości - 5000 pomiarów; kombinowany - 8 h
- Zasilanie: Baterie alkaliczne - 3 x AA
- Temperatura pracy: od -10 do + 50 stopni Celsjusza
- Waga: 0,3 kg
- Wymiary: 155 x 75 x 30 mm

-
- Dokładność dalmierza: ± 2 mm
 - Zasięg dalmierza: 50 m
 - Punkty pomiaru: Krawędź czołowa, tylna, linia zera detektora
 - Jednostki pomiaru: m/ft/inch
 - Pomiar pojedynczy: tak
 - Pomiar ciągły: tak
 - Pomiar odległości: tak
 - Pomiar powierzchni: tak
 - Pomiar kubatury: tak
 - Funkcja Pitagorasa 2 punkty: tak
 - Funkcja Pitagorasa 3 punkty: tak

Zakres dostawy:

- Odbiornik FR-Dist 30
- Uchwyt do łąty
- Bateria