

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-fr55m-odbiornik-laserowy-do-laserow-krzyzowych-p-283.html>



geoFENNEL FR55M Odbiornik laserowy do laserów krzyżowych

Cena brutto	682,00 zł
Cena netto	554,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	A2A8-974A9
Kod producenta	500520
Kod EAN	4045921106895

Opis produktu

geoFENNEL FR55M Odbiornik do laserów liniowych

Odbiornik przeznaczony jest do współpracy z laserami krzyżowymi, liniowymi, wieloliniowymi oraz płaszczyznowymi, które wyposażone są w tryb pracy z odbiornikiem. Współpracuje z laserami wyświetlającymi czerwoną, jak i zieloną wiązkę. Urządzenie dzięki prostej budowie jest bardzo łatwe w obsłudze. **Odbiornik FR 55-M** posiada głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku tak, aby bez patrzenia na detektor określić położenie wykonywanego pomiaru. Na górze urządzenia jest specjalny uchwyt do montażu paska.

Odbiornik laserów krzyżowych GeoFennel FR 55-M posiada 36 mm okienko detekcji wiązki oraz 3 diody wskazujące odczyt:

- **czerwona** górna dioda - oznaczenie zbyt wysokiego położenia
- **zielona** środkowa dioda - oznaczanie położenia poziomu
- **pomarańczowa** dolna dioda - oznaczenie zbyt niskiego położenia.

Najważniejsze cechy:

- Jasne i wyraźne diody informacyjne z 3 stron urządzenia (przód, bok i tył)
- Łatwy odczyt wiązki w jasnych pomieszczeniach i na terenie zewnętrznym
- 3 częstotliwości dźwięku - pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor
- 2 libelle pomagają trzymać odbiornik w pionie lub poziomie
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Dwa tryby dokładności
- Uchwyt do montażu na łącie w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 36 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 2 mm; Tryb zgrubny +/- 4 mm
- Zasilanie: Bateria 9 V
- Automatyczne wyłączanie: przy bezczynności po ok. 5 minutach
- Temperatura pracy: od -10 do + 40 stopni Celsjusza
- Wymiary: 150 x 155 x 30 mm
- Waga: 0,25 kg

Zakres dostawy:

- Odbiornik FR 55-M
- Uchwyt do łaty
- Bateria 9 V