

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-geo6-xr-green-laser-liniowy-p-615.html>

geoFENNEL Geo6-XR GREEN Laser liniowy

Cena brutto	2 335,00 zł
Cena netto	1 898,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	3EDC-46235
Kod producenta	533200
Kod EAN	4045921014275

Opis produktu

geoFENNEL Geo6-XR GREEN Laser liniowy do pracy przy podłogach

geoFENNEL Geo6-XR GREEN to kolejny po **Geo6X GREEN** laser tego producenta wyposażony we wzmacnione diody **Selection PRO (SP)**. Urządzenie wyświetla trzy pełne płaszczyzny odniesienia dając możliwość pracy w całym pomieszczeniu bez przestawiania sprzętu (unikamy błędów). **Geo6-XR** posiada unikatową budowę na tle większości laserów **3x360** dostępnych na rynku ponieważ dioda od poziomu umieszczona jest bardzo nisko spodniej części lasera. Niwelator ten idealnie sprawdzi się we wszystkich pracach przy podłodze - dzięki opcji zdemontowania adaptera z gwintem 5/8" wiązka świeci raptem kilka mm (ok 8mm) nad ziemią. Poziomica laserowa **Geo 6 XR** po włączeniu dźwignią z przodu obudowy poziomuje się automatycznie. Na górze obudowy producent zamocował libellę pudełkową do wstępnej weryfikacji położenia lasera. Podobnie jak w innych rozwiązaniach 3x360 urządzenie posiada funkcję pionownika laserowego na przecięciu krzyży górnego i dolnego, po włączeniu linii poziomej jesteśmy w stanie przenieść punkty na ścianach (wyznacza 2 osie krzyżujące się pod kątem 90 stopni). Urządzenie podobnie jak starszy brat posiada funkcję pracy z odbiornikiem (detektorem) wiązki laserowej, co zwiększa jego możliwości pracy do **120m** średnicy.

geoFENNEL posiada sygnalizację dźwiękową i wizualną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samopoziomowania. Zasilany jest za pomocą akumulatora Li-Ion, posiada zasobnik na 4 baterie alkaliczne typu AA oraz może pracować zasilany bezpośrednio z sieci 230V za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki (należy wyciągnąć akumulator). Producent zastosował w tym urządzeniu uniwersalne gniazdo ładowania typu **USB-C**. Blokada systemu poziomowania (kompensatora) umożliwia pracę w pochylnych płaszczyznach (skosach), przy czym wiązka lasera nie mruga co jakiś czas informacyjnie co jest ogromnym atutem tego produktu. W walizce jest miejsce na odbiornik z uchwytem, co podczas ewentualnej rozbudowy zestawu pozwoli przechowywać wszystko w jednym miejscu. Laser posiada funkcjonalny panel sterowania na swoim lewym boku: pierwszy od góry jest przycisk pracy z detektorem oraz włącznik pracy w skosach, drugi przycisk od włączania płaszczyzn pionowych oraz osobny od płaszczyzny poziomej. W walizce z **Geo6-XR Green** znajdziemy dwuczęściowy uchwyt który pozwala podwiesić laser za pomocą górnego gwintu, adapter pozwalający założyć laser na statywie z gwintem 5/8", specjalną winę pozwalającą regulować wiązkę góra-dół oraz specjalne adaptery "grzybki" do wykonywania pomiarów kontrolnych.

Najważniejsze cechy:

- Wiązka lasera poziomego ok 8mm od podłoża
- Sprawdzanie płaszczyzny podłoża
- Wiązki lasera 3x 360°
- Zielone dobrze widoczne linie
- Wyznaczanie kątów prostych
- Praca w skosach
- Bogate wyposażenie podstawowe
- Dodatkowe adaptery "grzybki" z naniesioną skalą pomiarową
- Idealny do prac wykończeniowych
- Platforma z regulacją wysokości od 25 do 85 mm

-
- Możliwa praca z odbiornikiem
 - IP54

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 542nm, laser zielony, klasa 2
- Zasięg pracy: 80m / 120m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 3^\circ$
- Dokładność: ± 2 mm / 10 m
- Temperatura pracy: -10 ° C do + 45 ° C
- Typ zasilania: Akumulator Li-Ion + zasobnik na baterie 4xAA
- Możliwa praca z sieci za pomocą opcjonalnej ładowarki i dołączonego przewodu USB-C
- Możliwa praca z power banka za pomocą dołączonego przewodu USB-C
- Praca w skosach BEZ MRUGANIA!
- Mocowanie: 1/4" (góra urządzenia), Adapter do statywu: 5/8"
- Czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora: 1x 360 14h, 2x 360 7h, 3x 360 5h
- Rozmiar 11,5 x 9,6 x 11,8 cm
- Masa (z akumulatorem): ok. 0,8 kg

Zakres dostawy:

- Laser liniowo **Geo6-XR GREEN SP**
- Akumulator Li-Ion
- Ładowarka sieciowa USB
- Kabel z wtyczką USB-C do zasilania z sieci 230V lub power banka
- Zasobnik na baterie
- Uchwyt wielofunkcyjny do podwieszenia lasera (2 części)
- Adapter dolny do statywu z gwintem 5/8"
- Znacznik z podziałką "grzybki" 3szt.
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa