

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-geo6x-sp-laser-liniowy-p-254.html>

geoFENNEL Geo6X SP Laser liniowy

Cena brutto	1 549,00 zł
Cena netto	1 259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5ECB-3738B
Kod producenta	534000
Kod EAN	4045921010352
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

geoFENNEL Geo6X SP Laser liniowy 3x360

geoFENNEL Geo6X SP to laser o nowych wzmocnionych diodach. Laser wyświetla trzy płaszczyzny odniesienia, dając przy tym pełne linie 3 x 360°. Każdą linię można włączyć osobno za pomocą dedykowanego przycisku. Laser po włączeniu dźwignią poziomuje się automatycznie. Posiada funkcję pionownika, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach (wyznacza osie). Laser umożliwia pracę z odbiornikiem (detektorem) wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 120m średnicy.

Geo6X posiada sygnalizację optyczną i akustyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Poziomica laserowa wyposażona jest w zasilanie bateryjne na 4 baterie typu AA. Istnieje możliwość dokupienia akumulatora i ładowarki w celu rozbudowania zestawu. Blokada kompensatora pozwala na pracę w skosach, przy czym wiązka lasera nie mruga co jakiś czas informacyjnie co jest ogromnym atutem tego sprzętu. Laser Geo6X posiada w zestawie zasobnik na baterię, tarczkę celowniczą oraz pokrowiec. Producent udziela na produkt 24 miesiące gwarancji.

Najważniejsze cechy:

- Wiązka lasera 3 x 360°
- Czerwona dobrze widoczna wiązka
- Wyznaczanie kątów prostych
- Praca w skosach
- Funkcja pionownika
- Dobry stosunek cena / jakość
- Możliwość rozbudowy zestawu o akumulator, ładowarkę.
- Dodatkowe magnesy na obudowie do licowania się wiązki np. z profilem g-k
- Idealny do suchej zabudowy
- Możliwa praca z odbiornikiem
- IP54

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 635nm, laser czerwony, klasa 2
- Zakres pracy: 60m / 120m z odbiornikiem

-
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 3^\circ$
 - Dokładność: $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$
 - Temperatura pracy: -10° do $+45^\circ$
 - Typ zasilania: Baterie 4xAA
 - Praca w skosach
 - Mocowanie: 1/4" i 5/8"
 - Czas pracy na komplecie baterii: 1x360 16h, 2x360 8h, 3x360 5h
 - Wymiary: 13 x 14 x 8 cm
 - Masa (z bateriami): ok. 0,8 kg

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy **Geo6X SP**
- Tarczka celownicza
- Baterie AA 4szt.
- Zasobnik baterii
- Pokrowiec transportowy