

Link do produktu: <https://www.laser.tools/geofennel-s-digit-60-poziomica-elektroniczna-z-laserem-p-45.html>



geoFENNEL S-Digit 60 + Poziomica elektroniczna z laserem

Cena brutto	805,00 zł
Cena netto	654,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	60C1-63825
Kod EAN	4045921004900

Opis produktu

geoFennel S-Digit 60+ Poziomica elektroniczna

Precyzyjna, szybka w użyciu poziomica elektroniczna **geoFennel S-Digit 60+** do pomiaru poziomu, pionu oraz kąta nachylenia z odczytem położenia za pośrednictwem wyświetlacza LCD. Wbudowany laser bez problemu świeci nawet do 20m. Poziomica posiada libelle: pionową, poziomą oraz ukośną, dzięki czemu pomiar jest wykonany z wysoką dokładnością. Sprzęt zachwyca prostotą obsługi i niezawodnością. Jest idealną propozycją dla wszelkich prac ogólnobudowlanych, dla wszystkich, którzy dużą część swojego czasu spędzają na poziomowaniu, montażu elementów w poziomie, pionie czy pod zadanym kątem. Z S-Digit 60+ robota będzie wykonana szybciej, dokładniej i bez błędów.

Najważniejsze cechy:

- Uniwersalne i łatwe w użyciu narzędzie
- Czytelny wyświetlacz LCD prezentuje wyniki poziomowania
- Strzałki kierunkowe pochylenia
- Odczyt obraca się automatycznie i nigdy nie obraca się do góry nogami
- Dogodne tryby pracy – ° (stopień), % (procent), mm/m, ft/in (cale/stopy)
- Gwint 1/4"
- Wbudowany laser o zasięgu do 20m

Dane techniczne:

- Długość całkowita: 60 cm
- Rodzaj profilu: jednokomorowy, frezowany
- Wykończenie zewnętrzne: malowana proszkowo
- Wymiary profilu: 600 x 61 x 27 mm
- Nakładki czołowe: plastikowe wkładki absorbujące uderzenie 20 mm
- Libelle poziome: 1
- Libelle pionowe: 1
- Libelle ukośne: 1
- Mocowanie do statywu: 1/4"
- Zakres pomiaru pochylenia:
 - 4 x 0°-90°
 - 0% - 100%
 - 0 -999,9 mm/m
- Dokładność pomiaru pochylenia:
 - ±0,1°(0°,90°)
 - ±0,2°(od 1° do 89°)
- Rozdzielczość odczytu pochylenia: 0,1° lub 0,1%

-
- Jednostki pomiaru pochylenia: °, %, mm/m, in/ft
 - Zerowanie pochylomierza: w dowolnym pochyleniu
 - Sygnał dźwiękowy ustawienia: sygnał narastający
 - Wyświetlacz: LCD z podświetleniem
 - Elektroniczne funkcje dodatkowe: HOLD, Laser
 - Zasilanie: 3 x 1,5V AAA
 - Czas pracy na komplecie baterii: 50 h (bez lasera), do 20h (z laserem)
 - Zakres temperatur pracy elektroniki: - 10°C - + 45°C
 - Waga: 0,759 kg
 - Wymiary transportowe: 61 x 8 x 4,5 cm

Zakres dostawy:

- Poziomica elektroniczna
- Baterie
- Pokrowiec transportowy