

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-an28-statyw-st140-lata-lt5m-p-193.html>



# LAMIGO AN28 + statyw ST140 + łąta LT5M

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 1 298,00 zł |
| Cena netto       | 1 055,28 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | 7FEE-198A6  |
| Kod producenta   | 110022      |

## Opis produktu

### Niwelator optyczny Lamigo AN28

**Niwelator optyczny** AN28 służy do wykonywania pomiarów budowlanych i wykończeniowych. Jest to jeden z prostszych modeli niwelatorów optycznych. Nadaje się do przeprowadzania standardowych prac geodezyjnych, a także budowlanych. Między innymi **AN28** stosuje się w pracach takich jak: planowanie przestrzenne czy budownictwo kubaturowe i powierzchniowe. Sprawdzi się także przy prowadzeniu obmiarów i kontroli. **Lamigo AN28** gwarantuje wykonywanie precyzyjnych pomiarów dzięki 28-krotnemu powiększeniu lunety. Na komfort prowadzenia pomiarów wpływa również duży obiektyw niwelatora oraz gumowe łąta obudowy, które zapobiegają wyślizgnięciu się instrumentu z dłoni. Niwelator ma standardowe mocowanie geodezyjne: gwint 5/8".

### Najważniejsze cechy:

- Możliwość niwelacji technicznej
- Duży obiektyw
- Wysoka dokładność
- Powiększenie lunety: 28 razy
- Wyraźny i stabilny obraz łąty
- Szybkie celowanie kolimatorem
- Gumowe łąta antypoślizgowe
- Solidna obudowa

### Dane techniczne:

- Powiększenie lunety: 28x
- Średnica obiektywu: 40 mm
- Pole widzenia: 1°20'
- Rozdzielczość optyczna: 3,5"
- Najkrótsza celowa: 0,4 m
- Stała mnożenia: 100
- Stała dodawania: 0
- Zakres pracy kompensatora: ±15'
- Dokładność kompensatora: 0.3"
- Przewaga libelli: 8'/2 mm
- Podział koła poziomego: 1 gon
- Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji: 1,5 mm
- Waga: 1,4 kg
- Mocowanie: 5/8"

---

## Lamigo ST140 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw **Lamigo ST140** przeznaczony jest do mocowania ciężkich niwelatorów optycznych oraz teodolitów. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że statyw jest odporny na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem ze statywem można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Statyw Lamigo ma płaską głowicę i standardową śrubę sprzęgającą co sprawia, że prawidłowo zamontowany przyrząd jest nieruchomy i stabilny nawet podczas przemieszczania się ze statywem. Lamigo ST140 wyposażony jest w śrubę sercową 5/8", pasującą do wszystkich niwelatorów na rynku.

### Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Płaska głowica i standardowa śruba sprzęgająca
- Zaciski mimośrodowe z regulacją docisku
- Odpowiedni statyw do mocowania ciężkich przyrządów pomiarowych

### Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 0,83 m
- Wysokość maksymalna: 0,155 m
- Masa: 2,4 kg
- Długość po złożeniu: 100 cm
- Mocowanie: śruba sercowa 5/8"

## Łata teleskopowa 5m Lamigo LT5M

**Łata teleskopowa LT5M** doskonale nadaje się do przeprowadzania pomiarów budowlanych i geodezyjnych. Przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi i optycznymi. Wyposażona jest w trzy podziałki: standardową geodezyjną typ "E", milimetrową oraz odwróconą. Dodatkowo ma libellę poziomującą. Dzięki czemu odczyty na łacie będą wykonane precyzyjnie. Teleskopowa konstrukcja łaty ułatwia jej przenoszenie i transport, a także szybkie jej rozkładanie. Łata w całości wykonana jest z aluminium, a jej boki zostały wyfrezowane w celu zapewnienia sztywności konstrukcji. **LT5M** jest odporna na działanie kurzu, wody czy słońca. Długość robocza łaty wynosi 5 metrów.

### Najważniejsze cechy:

- Frezowane boki
- Sztywna konstrukcja
- Wykonana z aluminium
- 3 podziałki
- Libella

### Dane techniczne:

- Długość łaty: 5 m
- Podziałka: standardowa "E", milimetrowa i odwrócona

### Zakres dostawy zestawu:

- **Niwelator optyczny AN-28**
- **Statyw ST140**
- **Łata LT5M**
- Pokrowiec do łaty
- Libella
- Pion sznurowy
- Klucz imbusowy do rektyfikacji libelli
- Igła rektyfikacyjna płytki krzyża kresek
- Pojemnik transportowy