

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-an32-statyw-st140-lata-lt5m-p-194.html>

LAMIGO AN32 + statyw ST140 + łąta LT5M

Cena brutto	1 324,00 zł
Cena netto	1 076,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7402-48087
Kod producenta	110026

Opis produktu

Niwelator optyczny Lamigo AN32

Niwelator optyczny AN32 nadaje się do wykonywania pomiarów budowlanych i prostych pomiarów geodezyjnych. Prosty i łatwy w obsłudze instrument pomiarowy, który zapewnia dokładność pomiarów dzięki 32 krotnemu powiększeniu lunety. Oprócz szerokiego zastosowania w pracach budowlanych kubaturowych; powierzchniowych i przestrzennych, niwelator sprawdzi się również przy wszelkiego rodzaju obmiarach i pomiarach kontrolnych. Budowa **AN32** jest metalowa, dzięki czemu odporna na uszkodzenia mechaniczne. Z kolei gumowe łąta antypoślizgowe na obudowie, zabezpieczają przed wyślizgnięciem się sprzętu z ręki. Niwelator ma standardowe mocowanie geodezyjne: gwint 5/8".

Najważniejsze cechy:

- Duży obiektyw
- Wysoka dokładność
- Powiększenie lunety: 32 razy
- Wyraźny i stabilny obraz łąty
- Gumowe łąta antypoślizgowe
- Solidna obudowa

Dane techniczne:

- Powiększenie lunety: 32x
- Średnica obiektywu: 40 mm
- Pole widzenia: 1°20'
- Rozdzielczość optyczna: 3,5"
- Najkrótsza celowa: 0,4 m
- Stała mnożenia: 100
- Stała dodawania: 0
- Zakres pracy kompensatora: ±15'
- Dokładność kompensatora: 0.3"
- Przewaga libelli: 8'/2 mm
- Podział koła poziomego: 1 gon
- Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji: 1,5 mm
- Waga: 1,4 kg
- Mocowanie: 5/8"

Lamigo ST140 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw **Lamigo ST140** przeznaczony jest do mocowania ciężkich niwelatorów optycznych oraz teodolitów. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że statyw jest odporny na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem ze statywem można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Statyw Lamigo ma płaską głowicę i standardową śrubę sprzęgającą co sprawia, że prawidłowo zamontowany przyrząd jest nieruchomy i stabilny nawet podczas przemieszczania się ze statywem. Lamigo ST140 wyposażony jest w śrubę sercową 5/8", pasującą do wszystkich niwelatorów na rynku.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Płaska głowica i standardowa śruba sprzęgająca
- Zaciski mimośrodowe z regulacją docisku
- Odpowiedni statyw do mocowania ciężkich przyrządów pomiarowych

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 0,83 m
- Wysokość maksymalna: 0,155 m
- Masa: 2,4 kg
- Długość po złożeniu: 100 cm
- Mocowanie: śruba sercowa 5/8"

Łata teleskopowa 5m Lamigo LT5M

Łata teleskopowa LT5M doskonale nadaje się do przeprowadzania pomiarów budowlanych i geodezyjnych. Przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi i optycznymi. Wyposażona jest w trzy podziałki: standardową geodezyjną typ "E", milimetrową oraz odwróconą. Dodatkowo ma libellę poziomującą. Dzięki czemu odczyty na łacie będą wykonane precyzyjne. Teleskopowa konstrukcja łaty ułatwia jej przenoszenie i transport, a także szybkie jej rozkładanie. Łata w całości wykonana jest z aluminium, a jej boki zostały wyfrezowane w celu zapewnienia sztywności konstrukcji. **LT5M** jest odporna na działanie kurzu, wody czy słońca. Długość robocza łaty wynosi 5 metrów.

Najważniejsze cechy:

- Frezowane boki
- Sztywna konstrukcja
- Wykonana z aluminium
- 3 podziałki
- Libella

Dane techniczne:

- Długość łaty: 5 m
- Podziałka: standardowa "E", milimetrowa i odwrócona

Zakres dostawy zestawu:

- **Niwelator optyczny AN-32**
- **Statyw ST140**
- **Łata LT5M**
- Pokrowiec do łaty
- Libella
- Pion sznurowy
- Klucz imbusowy do rektyfikacji libelli
- Igła rektyfikacyjna płytki krzyża kresek
- Pojemnik transportowy