

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-bn28-statyw-st140-lata-lt5m-p-207.html>

LAMIGO BN28 + statyw ST140 + łąta LT5M

Cena brutto	1 425,00 zł
Cena netto	1 158,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5AC1-9216A
Kod producenta	110024

Opis produktu

Niwelator optyczny Lamigo BN28

Niwelator optyczny BN28 nadaje się do przeprowadzania pomiarów geodezyjnych i budowlanych. Model BN28 ma duży obiektyw i nowoczesny, czuły kolimator. Dlatego też przeznaczony jest do prowadzenia pomiarów wymagających najwyższej dokładności. Jasny i wyraźny obraz umożliwia prace pomiarowe w niekorzystnym oświetleniu. Sprawdzi się we wszystkich pracach niwelacyjnych; budownictwo kubaturowe, budownictwo powierzchniowe czy planowanie przestrzenne. **Niwelator BN28** ma standardowe mocowanie geodezyjne: gwint 5/8", co umożliwia dopasowanie większości statywów dostępnych na rynku.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka dokładność i precyzja wykonania,
- Wyraźny i jasny obraz, również w gorszych warunkach oświetleniowych,
- Powiększenie lunety: 28 razy,
- Szybkie celowanie kolimatorem,
- Solidna metalowa obudowa

Dane techniczne:

- Powiększenie lunety: 28x
- Średnica obiektywu: 40 mm
- Pole widzenia: 1°20'
- Rozdzielczość optyczna: 3"
- Najkrótsza celowa: 0,4 m
- Stała mnożenia: 100
- Stała dodawania: 0
- Zakres pracy kompensatora: ±15'
- Dokładność kompensatora: 0.5"
- Przewaga libelli: 8 1/2 mm
- Podział koła poziomego: 1 gon
- Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji: 1,5 mm
- Waga: 1,6 kg
- Mocowanie: 5/8"

Lamigo ST140 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw **Lamigo ST140** przeznaczony jest do mocowania ciężkich niwelatorów optycznych oraz teodolitów.

Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że statyw jest odporny na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem ze statywem można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Statyw Lamigo ma płaską głowicę i standardową śrubę sprzęgającą co sprawia, że prawidłowo zamontowany przyrząd jest nieruchomy i stabilny nawet podczas przemieszczania się ze statywem. Lamigo ST140 wyposażony jest w śrubę sercową 5/8", pasującą do wszystkich niwelatorów na rynku.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Płaska głowica i standardowa śruba sprzęgająca
- Zaciski mimośrodowe z regulacją docisku
- Odpowiedni statyw do mocowania ciężkich przyrządów pomiarowych

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 0,83 m
- Wysokość maksymalna: 0,155 m
- Masa: 2,4 kg
- Długość po złożeniu: 100 cm
- Mocowanie: śruba sercowa 5/8"

Łata teleskopowa 5m Lamigo LT5M

Łata teleskopowa LT5M doskonale nadaje się do przeprowadzania pomiarów budowlanych i geodezyjnych. Przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi i optycznymi. Wyposażona jest w trzy podziałki: standardową geodezyjną typ "E", milimetrową oraz odwróconą. Dodatkowo ma libellę poziomującą. Dzięki czemu odczyty na łacie będą wykonane precyzyjne. Teleskopowa konstrukcja łaty ułatwia jej przenoszenie i transport, a także szybkie jej rozkładanie. Łata w całości wykonana jest z aluminium, a jej boki zostały wyfrezowane w celu zapewnienia sztywności konstrukcji. **LT5M** jest odporna na działanie kurzu, wody czy słońca. Długość robocza łaty wynosi 5 metrów.

Najważniejsze cechy:

- Frezowane boki
- Sztywna konstrukcja
- Wykonana z aluminium
- 3 podziałki
- Libella

Dane techniczne:

- Długość łaty: 5 m
- Podziałka: standardowa "E", milimetrowa i odwrócona

Zakres dostawy zestawu:

- **Niwelator optyczny BN-28**
- **Statyw ST140**
- **Łata LT5M**
- Pokrowiec do łaty
- Libella
- Pion sznurowy
- Klucz imbusowy do rektyfikacji libelli
- Igła rektyfikacyjna płytki krzyża kresek
- Pojemnik transportowy