

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-cross-3d-kolumna-rozporowa-kr34-p-235.html>

LAMIGO CROSS 3D + kolumna rozporowa KR34

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9698-95496
Kod producenta	130220

Opis produktu

Lamigo 3D CROSS Laser liniowy krzyżowy

Laser 3D CROSS to niezastąpione urządzenie w pracach wykończeniowych i budowlanych. Wbudowany gwint $\frac{1}{4}$ " i $\frac{5}{8}$ " umożliwia montaż urządzenia na statywie, co pozwala na wyznaczanie spadków terenu. **Lamigo 3D CROSS** wyznacza trzy płaszczyzny (2 pionowe i jedną poziomą). Płaszczyzny krzyżują się ze sobą pod kątem prostym (90°), dzięki czemu tworzą pełną siatkę pomieszczenia. **Laser liniowy** został wyposażony w alarm nadmiernego przechyłu, który dźwiękiem sygnalizuje przechył urządzenia. Wytrzymały akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4 V pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia do 15 godzin (na jednym ładowaniu akumulatora). **Laser liniowy krzyżowy** to instrument, który z powodzeniem może być wykorzystany w pracach takich jak: wykonywanie sufitów podwieszanych, układanie podłóg, instalacje sanitarne, czy instalacje elektryczne. Z powodzeniem również sprawdzi się jako urządzenie do kontroli i wykonywania obmiarów.

Najważniejsze cechy:

- Trzy płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość wyznaczania spadków
- Alarm nadmiernego przechyłu
- Możliwość współpracy z detektorem

Dane techniczne:

- Dokładność: ± 2 mm na 10 m
- Zakres samopoziomowania: $\pm 3,5^\circ$
- Zasięg wewnątrz: 20 m
- Zasięg na zewnątrz budynku: (ok. 60 m z detektorem)
- Światło lasera: czerwone
- Linia: 660 nm
- Zakres temperatur pracy: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: Akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4 V
- Czas pracy: do 15 godzin
- Odporność na pył/wodę: IP 44
- Wymiary: 132 x 85 x 127 mm
- Waga: 0,8 kg

Kolumna tyczka rozporowa Lamigo KR-34

Kolumna rozporowa KR-34 to propozycja dla użytkowników poszukujących stabilnego wsparcia dla swoich laserów. Kolumna skonstruowana jest z aluminiowych modułów, które zostały ze sobą skręcone. Najniżej mocowany moduł posiada teleskopowy wysięgnik, który pozwala na płynne dostosowanie wysokości podczas rozstawiania tyczki. **KR-34** wyposażona została w dwa

niezależne gwinty - 1/4" oraz 5/8" w zależności od tego, jaki gwint posiada urządzenie pomiarowe. Dzięki czemu tyczka Lamigo jest kompatybilna z każdym instrumentem pomiarowym. W zestawie z kolumną rozporową znajduje się również praktyczny pokrowiec transportowy na cały zestaw.

Najważniejsze cechy:

- Stabilna skręcana konstrukcja,
- Niska chybotliwość konstrukcji,
- Łatwa regulacja wysokości wiązki lasera,
- Współpraca z laserami krzyżowymi z gwintem 1/4" oraz 5/8",
- Praktyczny pokrowiec transportowy.

Dane techniczne:

- Wysokość maksymalna: 337 cm
- Efektywna wysokość rozstawu: od 73,5 cm do 337 cm
- Śruby montażowe: 1/4" oraz 5/8".

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser krzyżowy CROSS 3D**
- **Kolumna rozporowa KR-34**
- Półka montażowa na niwelatory krzyżowe
- Dwie śruby sprzęgające
- Torba transportowa
- Ładowarka z adapterem
- Kufer transportowy
- Okulary laserowe
- Tarczka celownicza
- Dwuczęściowy uchwyt ścienny (z blokadą i regulowaną wysokością)