

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-cross-3dg-statyw-stl154m-p-237.html>

LAMIGO CROSS 3DG + statyw STL154M

Cena brutto	2 035,00 zł
Cena netto	1 654,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C401-477C4
Kod producenta	130236

Opis produktu

Lamigo 3DG CROSS Laser liniowy krzyżowy

Laser 3DG CROSS to niezastąpione urządzenie w pracach wykończeniowych i budowlanych. Wbudowany gwint $\frac{1}{4}$ " i $\frac{5}{8}$ " umożliwia montaż urządzenia na statywie, co pozwala na wyznaczanie spadków terenu. **Lamigo 3DG CROSS** wyznacza trzy płaszczyzny (2 pionowe i jedną poziomą). Płaszczyzny krzyżują się ze sobą pod kątem prostym (90°), dzięki czemu tworzą pełną siatkę pomieszczenia. **Laser liniowy** został wyposażony w alarm nadmiernego przechyłu, który dźwiękiem sygnalizuje przechył urządzenia. Wytrzymały akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4 V pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia do 15 godzin (na jednym ładowaniu akumulatora). **Laser liniowy krzyżowy** to instrument, który z powodzeniem może być wykorzystany w pracach takich jak: wykonywanie sufitów podwieszanych, układanie podłóg, instalacje sanitarne, czy instalacje elektryczne. Z powodzeniem również sprawdzi się jako urządzenie do kontroli i wykonywania obmiarów.

Najważniejsze cechy:

- Trzy płaszczyzny przecinające się pod kątem prostym
- Zabezpieczenie transportowe
- Możliwość wyznaczania spadków
- Alarm nadmiernego przechyłu
- Możliwość współpracy z detektorem

Dane techniczne:

- Dokładność: ± 2 mm na 10 m
- Zakres samopoziomowania: $\pm 3,5^\circ$
- Zasięg wewnątrz: 20 m
- Zasięg na zewnątrz budynku: (ok. 60 m z detektorem)
- Światło lasera: zielone
- Linia: 515 nm
- Zakres temperatur pracy: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: Akumulator Li-Ion 2600mAh, 7.4 V
- Czas pracy: do 15 godzin
- Odporność na pył/wodę: IP 44
- Wymiary: 132 x 85 x 127 mm
- Waga: 0,8 kg

Statyw z kolumną Lamigo STL154M

Lekki statyw wykonany z anodowanego aluminium, o teleskopowej budowie. Wyposażony w korbę umożliwiającą wysuwanie kolumny na żadaną wysokość. Zakres wysokości pracy urządzeń montowanych na statywie wynosi od 61 do 150 centymetrów. **Statyw Lamigo** jest przeznaczony do pracy z laserami liniowymi (np. CROSS 2, CROSS X1) i niewielkimi urządzeniami pomiarowymi z głowicą $\frac{1}{4}$ ". Trójnóg ze względu na swoją budowę (nogi zakończone gumowymi stopkami) nadaje się do pracy w pomieszczeniach. Pochyłana w obu osiach głowica, umożliwia wyznaczanie laserem spadków. STL154M ma dwie blokady (nóg i kolumny), które uniemożliwiają samoczynną zmianę wysokości statywu.

Najważniejsze cechy:

- Pochyłana głowica
- Wysuwana kolumna
- Blokada nóg
- Blokada głowicy
- Lekki i poręczny

Dane techniczne:

- Maksymalna wysokość: 150 cm
- Minimalna wysokość: 61 cm
- Śruba sprzęgająca: 1/4"
- Waga: 1,22 kg

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser krzyżowy CROSS 3DG**
- Statyw **Lamigo STL154M**
- Ładowarka z adapterem
- Kufer transportowy
- Okulary laserowe
- Tarczka celownicza
- Dwuczęściowy uchwyt ścienny (z blokadą i regulowaną wysokością)