

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-cross-41-laser-liniowy-rozszerzony-odbiornik-rc-9-p-269.html>



LAMIGO CROSS 4.1 Laser liniowy rozszerzony + Odbiornik RC-9

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2597-490CE
Kod producenta	130337

Opis produktu

Laser liniowy Lamigo CROSS 4.1 - rozszerzony

Laser liniowy CROSS 4.1 to urządzenie pomiarowe z czerwoną wiązką lasera. Laser emituje wiązkę wyznaczającą płaszczyznę poziomą oraz cztery wiązki pionowe. Urządzenie ma funkcję automatycznego poziomowania, alarm nadmiernego przechyłu oraz magnetyczny kompensator (niwelacja drgań), dzięki czemu z łatwością może być obsługiwane przez jedną osobę. Rzut siatki na elementy konstrukcyjne ma zakres 360°. Laser Lamigo z powodzeniem zastąpi tradycyjną poziomice w robotach budowlanych (np. praca z odbiornikiem RC-9), a podczas prac wykończeniowych umożliwia między innymi: stawianie ścianek działowych, montaż okien czy układanie podłóg.

Najważniejsze cechy:

- Pięć krzyży laserowych
- Cztery pionowe linie ustawione pod kątem prostym
- Krzyż laserowy na suficie
- Kompensator magnetyczny
- Pokrętła mikro ruchu
- Koło podziałowe
- Alarm nadmiernego przechyłu

Dane techniczne:

- Dokładność linii poziomej: ± 2 mm na 10 m
- Zakres samo-poziomowania: $\pm 2,5^\circ$
- Zasięg: 30 m (80 m z detektorem)
- Wiązka lasera: czerwona (635 nm), punkt dolny 650 nm (czerwony)
- Gniazdo statywu: 5/8"
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne typu AA (R6)
- Czas pracy: do 8 godzin
- Klasa odporności: IP54
- Wymiary: 110 x 110 x 185 mm
- Waga: 1,4 kg

Lamigo RC-9 Odbiornik do laserów krzyżowych

Detektor wiązki lasera **Lamigo RC-9** przeznaczony jest do współpracy z laserami krzyżowymi, liniowymi, wieloliniowymi oraz płaszczyznowymi, które wyposażone są w tryb pracy z odbiornikiem. Urządzenie dzięki prostej budowie jest bardzo łatwe w obsłudze. **Odbiornik RC-9** posiada głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku tak, aby bez patrzenia na detektor określić położenie wykonywanego pomiaru. Na górze urządzenia jest specjalny uchwyt do montażu paska.

Odbiornik laserów krzyżowych Lamigo RC-9 posiada 40 mm okienko detekcji wiązki oraz 3 diody wskazujące odczyt:

- **czerwona** górna dioda - oznaczenie zbyt wysokiego położenia
- **zielona** środkowa dioda - oznaczanie położenia poziomu
- **pomarańczowa** dolna dioda - oznaczenie zbyt niskiego położenia.

Najważniejsze cechy:

- Jasne i wyraźne diody informacyjne z 3 stron urządzenia (przód, bok i tył)
- Łatwy odczyt wiązki w jasnych pomieszczeniach i na terenie zewnętrznym
- 3 częstotliwości dźwięku - pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor
- 2 libelle pomagają trzymać odbiornik w pionie lub poziomie
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Dwa tryby dokładności
- Uchwyt do montażu na łącie w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 40 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1 mm; Tryb zgrubny +/- 5 mm
- Zasilanie: Bateria 9 V
- Automatyczne wyłączanie: przy bezczynności po ok. 10 minutach
- Temperatura pracy: od -10 do + 40 stopni Celsjusza
- Wymiary: 167 x 52 x 27 mm
- Waga: 155 g (odbiornik, baterie), 145 g (uchwyt do łąty)

Zakres dostawy:

- **Lamigo CROSS 4.1**
- Adapter do montażu na statywie
- Adapter do montażu na statywie z płaską głowicą
- Tarczka celownicza
- Okulary
- Ładowarka
- Kufer transportowy
- Statyw
- Odbiornik Lamigo RC-9
- Uchwyt do łąty
- Bateria 9 V
- Pasek do odbiornika