

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-cross-41-laser-liniowy-statyw-stl145m-p-266.html>



LAMIGO CROSS 4.1 Laser liniowy + Statyw STL145M

Cena brutto	800,00 zł
Cena netto	650,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1E26-1351D
Kod producenta	130327

Opis produktu

Laser liniowy Lamigo CROSS 4.1 - podstawowy

Laser liniowy CROSS 4.1 to urządzenie pomiarowe z czerwoną wiązką lasera. Laser emituje wiązkę wyznaczającą płaszczyznę poziomą oraz cztery wiązki pionowe. Urządzenie ma funkcję automatycznego poziomowania, alarm nadmiernego przechyłu oraz magnetyczny kompensator (niwelacja drgań), dzięki czemu z łatwością może być obsługiwane przez jedną osobę. Rzut siatki na elementy konstrukcyjne ma zakres 360°. Laser Lamigo z powodzeniem zastąpi tradycyjną poziomice w robotach budowlanych (np. praca z odbiornikiem RC-9), a podczas prac wykończeniowych umożliwia między innymi: stawianie ścianek działowych, montaż okien czy układanie podłóg.

Najważniejsze cechy:

- Pięć krzyży laserowych
- Cztery pionowe linie ustawione pod kątem prostym
- Krzyż laserowy na suficie
- Kompensator magnetyczny
- Pokręta mikro ruchu
- Koło podziałowe
- Alarm nadmiernego przechyłu

Dane techniczne:

- Dokładność linii poziomej: ± 2 mm na 10 m
- Zakres samo-poziomowania: $\pm 2,5^\circ$
- Zasięg: 30 m (80 m z detektorem)
- Wiązka lasera: czerwona (635 nm), punkt dolny 650 nm (czerwony)
- Gniazdo statywu: 5/8"
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne typu AA (R6)
- Czas pracy: do 8 godzin
- Klasa odporności: IP54
- Wymiary: 110 x 110 x 185 mm
- Waga: 1,4 kg

Statyw z kolumną Lamigo STL145

Statyw **Lamigo STL145** przeznaczony jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku. Został wyposażony w regulowane stopy (gumowe) oraz kolce. Kolce umożliwiają stabilny montaż statywu w podłożu piaskowym. Dodatkową stabilizację zapewniają rozpórki rozmieszczone między nogami trójnoga. STL145 nadaje się do pracy z lekkimi niwelatorami laserowymi (na przykład CROSS 2). Wyposażony jest w śrubę sprzęgającą 5/8". Statyw Lamigo STL145 wykonany jest z anodowanego aluminium, które jest odporne na korozję. Powłoka aluminiowa chroni trójnóg przed niepożądanym działaniem warunków atmosferycznych (deszcz, kurz, nasłonecznienie).

Najważniejsze cechy:

- Wysuwana kolumna
- Blokada nóg
- Blokada głowicy
- Regulowane stopy i kolce
- Lekki i poręczny

Dane techniczne:

- Maksymalna wysokość: 1,46 m
- Minimalna wysokość: 0,61 m
- Śruba sprzęgająca: 5/8"
- Średnica talerza: 5 cm
- Waga: 1,22 kg

Zakres dostawy:

- **Lamigo CROSS 4.1**
- Adapter do montażu na statywie
- Tarczka celownicza
- Okulary
- Ładowarka
- Statyw STL145
- Pokrowiec transportowy na statyw
- Kufer transportowy