



LAMIGO CROSS 5.2 + statyw STL154M

Cena brutto	1 530,00 zł
Cena netto	1 243,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	2921-99776
Kod producenta	130323

Opis produktu

Laser liniowy punktowy Lamigo CROSS 5.2

Laser liniowy z czerwoną wiązką lasera emituje 2 linie (poziomą i pionową), które przecinając się tworzą kąt 90° oraz pięć punktów laserowych. Punkty laserowe wyświetlane są w czterech kierunkach: góra, dół, boki i tył. Laser oprócz wyznaczania pionów, poziomów i kątów prostych umożliwia również pracę z liniami skośnymi. **CROSS 5.2** jest wyposażony w funkcję automatycznego poziomowania, intuicyjny panel obsługi, podziałkę centymetrową oraz ułatwiający pracę ze skosami uchwyt magnetyczny. Zasięg pracy instrumentu wynosi 30 metrów, a z odbiornikiem laserowym 80 metrów. Urządzenie pomiarowe nadaje się do prac ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych. Laser można zamontować na pięć sposobów (uchwyt magnetyczny, statyw, kolumna, zawieszenie na ścianie), w tym pracuje również bez dodatkowego osprzętu.

Najważniejsze cechy:

- Krzyż linii lasera,
- Dwie linie i 5 punktów lasera,
- Możliwość współpracy z odbiornikiem,
- 5 sposobów montażu,
- Możliwość wyznaczania spadków

Dane techniczne:

- Dokładność linii poziomej: ± 2 mm na 10 m
- Zakres samopoziomowania: $\pm 3^\circ$
- Zasięg: 30 m (80 m z detektorem)
- Światło lasera Linie: czerwone (635 nm)
- Gniazdo statywu: 1/4" (5/8" w standardowym uchwycie ściennym)
- Zakres temperatur pracy: $-20^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne typu AA
- Czas pracy: 20 godzin
- Klasa odporności: IP54
- Wymiary: 120 x 105 x 70 mm
- Waga: 0,6 kg

Statyw z kolumną Lamigo STL154M

Lekki statyw wykonany z anodowanego aluminium, o teleskopowej budowie. Wyposażony w korbę umożliwiającą wysuwanie kolumny na żadaną wysokość. Zakres wysokości pracy urządzeń montowanych na statywie wynosi od 61 do 150 centymetrów. **Statyw Lamigo** jest przeznaczony do pracy z laserami liniowymi (np. CROSS 2, CROSS X1) i niewielkimi urządzeniami pomiarowymi z głowicą 1/4". Trójnóg ze względu na swoją budowę (nogi zakończone gumowymi stopkami) nadaje się do pracy w pomieszczeniach. Pochylana w obu osiach głowica, umożliwia wyznaczanie laserem spadków. STL154M ma dwie blokady (nóg i kolumny), które uniemożliwiają samoczynną zmianę wysokości statywu.

Najważniejsze cechy:

- Pochylana głowica,
- Wysuwana kolumna,
- Blokada nóg,
- Blokada głowicy,
- Lekki i poręczny.

Dane techniczne:

- Maksymalna wysokość: 150 cm
- Minimalna wysokość: 61 cm
- Śruba sprzęgająca: 1/4"
- Waga: 1,22 kg

Zakres dostawy zestawu:

- Laser **CROSS 5.2**
- Statyw **STL154M**
- Uchwyt ścienny
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa