

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-rc600g-detektor-odbiornik-do-niwelatorow-laserowych-p-785.html>



LAMIGO RC600G Detektor odbiornik do niwelatorów laserowych

Cena brutto	820,00 zł
Cena netto	666,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5D6F-79600
Kod producenta	132822
Kod EAN	5904238930526

Opis produktu

Lamigo RC-600G Odbiornik laserowy

Lamigo RC-600G to profesjonalny detektor laserowy z dużym, 13 centymetrowym oknem detekcji do laserów z zieloną wiązką. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości. Odbiornik do niwelatorów laserowych RC 600G posiada wbudowane, silne magnesy, dzięki którym można zamontować go do konstrukcji metalowych w dwóch pozycjach (pionowej oraz poziomej). Odbiornik lasera wyposażony został w dwa podświetlane ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. W przedniej części detektora laserowego umieszczone zostały 3 bardzo jasne diody. Umożliwiają one zweryfikowanie położenia wiązki laserowej z dalekiej odległości. Dodatkowym atutem odbiornika Lamigo RC600 jest bardzo solidna obudowa pokryta gumą. Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to, bez patrzenia na detektor, określić czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głośności. Odbiornik posiada 2 tryby dokładności: tryb precyzyjny oraz tryb zgrubny.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych
- Duże okno odbiorcze lasera
- Dodatkowe diody informacyjne
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- 2 ekrany LCD ułatwiają pracę
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Dwa tryby dokładności
- Uchwyt do montażu na łącie w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 130 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1mm; Tryb zgrubny +/- 5mm
- Zasilanie: Bateria 9V
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Temperatura pracy: od -20 do + 50 stopni Celsjusza
- Wymiary: 165 x 75 x 35 mm
- Waga: 390 g (odbiornik, bateria), 195 g (uchwyt do łąty)
- Gwarancja: 24 miesiące

Zakres dostawy:

- Odbiornik RC600G
- Uchwyt do łąty
- Bateria 9V