

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-rc800-detektor-odbiornik-do-niwelatorow-laserowych-p-93.html>



LAMIGO RC800 Detektor odbiornik do niwelatorów laserowych

Cena brutto	1 596,00 zł
Cena netto	1 297,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	993E-29252
Kod producenta	132816
Kod EAN	5904238930557

Opis produktu

Lamigo RC-800 Odbiornik laserowy

Lamigo RC-800 to profesjonalny detektor laserowy wskazujący różnicę pomiędzy wiązką lasera a zerem w centymetrach lub milimetrach. Funkcja to niesamowicie ułatwia pracę i eliminuje konieczność jakichkolwiek obliczeń podczas dokonywania pomiarów. Odbiornik posiada duże 13 centymetrowe okno detekcji. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości. Odbiornik do niwelatorów laserowych RC 800 posiada wbudowane, silne magnesy, dzięki którym można zamontować go do konstrukcji metalowych w dwóch pozycjach (pionowej oraz poziomej). Odbiornik lasera wyposażony został w dwa podświetlane ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. W przedniej części detektora laserowego umieszczone zostały 3 bardzo jasne diody. Umożliwiają one zweryfikowanie położenia wiązki laserowej z dalekiej odległości. Dodatkowym atutem odbiornika RC800 jest bardzo solidna obudowa pokryta gumą. Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to, bez patrzenia na detektor, określić czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głośności. Odbiornik posiada 2 tryby dokładności: tryb precyzyjny oraz tryb zgrubny.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych
- Wskazanie odczytu w mm / cm / calach / stopach
- Duże okno odbiorcze lasera
- Dodatkowe diody informacyjne
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- 2 ekrany LCD ułatwiają pracę
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor
- 2 libelle pomagają trzymać odbiornik w pionie lub poziomie
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Trzy tryby dokładności
- Wskaźnik naładowania baterii na ekranie LCD
- Uchwyt do montażu na łącie w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 130 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1mm; Tryb średni +/- 5mm; Tryb zgrubny 10mm

-
- Zasilanie: 4x Bateria AA
 - Automatyczne wyłączenie: Tak
 - Temperatura pracy: od -20 do + 50 stopni Celsjusza
 - Wymiary: 177 x 75 x 35 mm
 - Waga: 430 g (odbiornik, baterie), 195 g (uchwyt do łąty)
 - Gwarancja: 24 miesiące

Zakres dostawy:

- Odbiornik RC800
- Uchwyt do łąty
- 4x bateria AA