

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-205-statyw-ctp104-lata-ltl24-p-1470.html>



LAMIGO SPIN 205 + statyw CTP104 + łata LTL24

Cena brutto	2 417,00 zł
Cena netto	1 965,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2024-00044
Kod producenta	133010
Kod EAN	5904238930175

Opis produktu

Lamigo SPIN 205 Niwelator laserowy

Niezastąpiony instrument przy pracach budowlanych i wykończeniowych. Szeroki zakres możliwości **Lamigo SPIN 205** sprawia, że jest to urządzenie pomocne przy pracach takich jak: wylewki, wykańczanie wnętrz (sufity podwieszane) czy instalacje elektryczne (puszki, bruzdy, otwory, punkty mocowania itp.). Dzięki możliwości wyznaczania jedno i dwuosiowych spadków przy pomocy urządzenia można wykonać pochyłe posadzki (w garażach, na basenach czy myjniach samochodowych). Instrument sprawdzi się również w architekturze krajobrazu do zagospodarowania terenu (oczka wodne, kostka brukowa, trawniki). Lamigo SPIN 205 jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Urządzenie wystarczy postawić na statywie i włączyć. Po kilku sekundach jest gotowe do pracy. Każdą funkcję urządzenia można ustawić za pomocą pilota dołączonego do zestawu. **Niwelator laserowy** ma bardzo wydajny akumulator, który pozwala na nieprzerwaną pracę nawet do 30 godzin na jednym ładowaniu akumulatora.

Najważniejsze cechy:

- Widoczny promień lasera
- Funkcja wyznaczania spadków
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 5^\circ$ ($\pm 7\%$) w obu osiach X i Y
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 5^\circ$ ($\pm 7\%$) w jednej osi: X albo Y
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Zasilanie akumulatorowe i bateryjne
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej: $\pm 1,5$ mm/10 m
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 7\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach
- Dioda laserowa: Światło widzialne, 635 nm
- Zakres działania kompensatora: 5°
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy: -20°C - $+50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: Zasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu AA)
- Czas pracy między ładowaniami: około 30 godzin
- Klasa szczelności: IP 54
- Wymiary: 170×140×155 mm
- Waga: 1,3 kg

LEICA CTP104 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw z płaską głowicą i śrubą mocującą 5/8". Statyw gwarantuje wysoką stabilność przez swoją wagę i jest łatwy w transportowaniu - posiada pasek na ramię. Klamry nóg umożliwiają szybką i łatwą regulację wysokości, od wysokości 100cm do maksymalnego wysunięcia na 170cm.

Najważniejsze cechy:

- Wysokość maksymalna 170cm
- Wysokość po złożeniu 100cm
- Waga 5,1kg
- Pasek do noszenia na ramieniu

Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

Laserowa łąta LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łąta jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łątą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrový podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łąta do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-205** (gwarancja 5 lat)
- **Statyw Leica CTP104**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24** (gwarancja 2 lata)
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łątę
- Ładowarka
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa