

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-205-statyw-stlq3m-lata-ltl24-p-1455.html>



# LAMIGO SPIN 205 + statyw STLQ3M + łała LTL24

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 2 900,00 zł |
| Cena netto       | 2 357,72 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 24 godziny  |
| Numer katalogowy | 04E7-786B6  |
| Kod producenta   | 133012      |

## Opis produktu

### Lamigo SPIN 205 Niwelator laserowy

Niezastąpiony instrument przy pracach budowlanych i wykończeniowych. Szeroki zakres możliwości **Lamigo SPIN 205** sprawia, że jest to urządzenie pomocne przy pracach takich jak: wylewki, wykańczanie wnętrz (sufity podwieszane) czy instalacje elektryczne (puszki, bruzdy, otwory, punkty mocowania itp.). Dzięki możliwości wyznaczania jedno i dwuosiowych spadków przy pomocy urządzenia można wykonać pochyłe posadzki (w garażach, na basenach czy myjniach samochodowych). Instrument sprawdzi się również w architekturze krajobrazu do zagospodarowania terenu (oczka wodne, kostka brukowa, trawniki). Lamigo SPIN 205 jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Urządzenie wystarczy postawić na statywie i włączyć. Po kilku sekundach jest gotowe do pracy. Każdą funkcję urządzenia można ustawić za pomocą pilota dołączonego do zestawu. **Niwelator laserowy** ma bardzo wydajny akumulator, który pozwala na nieprzerwaną pracę nawet do 30 godzin na jednym ładowaniu akumulatora.

### Najważniejsze cechy:

- Widoczny promień lasera
- Funkcja wyznaczania spadków
- Funkcja pochylania głowicy do  $\pm 5^\circ$  ( $\pm 7\%$ ) w obu osiach X i Y
- Funkcja pochylania głowicy do  $\pm 5^\circ$  ( $\pm 7\%$ ) w jednej osi: X albo Y
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Zasilanie akumulatorowe i bateryjne
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

### Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej:  $\pm 1,5$  mm/10 m
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Możliwość wyznaczania spadków:  $\pm 7\%$  w każdej osi, w sumie nie więcej niż 7% w obu osiach
- Dioda laserowa: Światło widzialne, 635 nm
- Zakres działania kompensatora:  $5^\circ$
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy:  $-20^\circ\text{C}$  -  $+50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: Zasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu AA)
- Czas pracy między ładowaniami: około 30 godzin
- Klasa szczelności: IP 54
- Wymiary: 170×140×155 mm
- Waga: 1,3 kg

### Statyw korbowy z kolumną Lamigo STLQ3M

Statyw **STLQ3M** wykonany został z anodowanego aluminium, co sprawia, iż mimo lekkiej wagi trójnóg nadaje się również do

---

mocowania cięższych urządzeń pomiarowych. Wyposażony w gumowe regulowane nakładki ułatwia pracę w pomieszczeniach, a kolce w podstawie umożliwiają pracę ze statywem na zewnątrz budynku. **Statyw aluminiowy Lamigo** posiada regulowane nogi, a także wysuwaną na korbę kolumnę z podziałką milimetrową. Umożliwia to precyzyjną regulację wysokości instrumentu. Lamigo STLQ3M ma blokadę nóg i kolumny, co zapobiega samoczynnym zmianom wysokości. Standardowa śruba sprzęgająca 5/8" pozwala na pracę z wieloma laserami rotacyjnymi dostępnymi na rynku.

### Najważniejsze cechy:

- Wykonany z anodowanego aluminium
- Wysuwana kolumna
- Podziałka milimetrowa
- Blokada nóg i kolumny

### Dane techniczne:

- Waga: 5,9 kg
- Maksymalna wysokość: 330 cm
- Minimalna wysokość: 109 cm
- Śruba sprzęgająca: 5/8"
- Średnica talerza: 11 cm

## Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

**Laserowa łata LTL 24** przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łata jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łatą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

### Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łata do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

### Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

### Zakres dostawy zestawu:

- **Niwelator Lamigo SPIN-205**
- **Statyw Lamigo STLQ3M**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łatę
- Ładowarka
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa