

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-210-statyw-ctp104-lata-ltl24-p-1471.html>

LAMIGO SPIN 210 + statyw CTP104 + łała LTL24

Cena brutto	2 923,00 zł
Cena netto	2 376,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2024-00050
Kod producenta	133020
Kod EAN	5904238930182

Opis produktu

Lamigo SPIN 210 Niwelator laserowy

Niwelator laserowy SPIN 210 ze zintegrowaną automatyką pionu i poziomu to uniwersalne urządzenie, które jest pomocne w pracach budowlanych. Szeroki zakres zastosowań niwelatora laserowego pozwala między innymi na wykonywanie prac takich jak podział pomieszczeń, wylewki, sufity podwieszane czy instalacje. Jest to urządzenie, które znajdzie zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz prac (niwelowanie terenów, wyznaczanie spadków). **Lamigo SPIN 210** jest wyposażony w elektroniczny kompensator, którego dokładność wynosi ± 1 mm/10 m. Ponadto posiada obrotową głowicę z czterema prędkościami obrotów (od 60 do 600 obr/min.), dzięki czemu odbiór sygnału jest stabilny dla wszystkich detektorów laserowych.

Najważniejsze cechy:

- Zintegrowana automatyka pionu i poziomu
- Widoczny promień lasera
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 9\%$ w jednej osi X albo Y (nie więcej niż 12% w obu osiach)
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Plamka rotująca, stała i oscylująca (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt 90° lub pion
- Zasilanie akumulatorowe
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej: ± 1 mm/10 m
- Dokładność pracy pionowej: ± 1 mm/10 m
- Zasięg pracy: do 500m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania: 0° , 10° , 45° , 90° , 180°
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 9\%$ w każdej osi (nie więcej niż 12% w obu osiach)
- Zakres działania kompensatora: 5°
- Dioda laserowa: światło widzialne, 635 nm
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy: -20°C -- $+50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: zasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu C)

-
- Czas pracy między ładowaniami: ok. 20 godzin
 - Klasa szczelności: IP 54
 - Wymiary: 145×145×185 mm
 - Waga: 1.9 kg

LEICA CTP104 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw z płaską głowicą i śrubą mocującą 5/8". Statyw gwarantuje wysoką stabilność przez swoją wagę i jest łatwy w transportowaniu - posiada pasek na ramię. Klamry nóg umożliwiają szybką i łatwą regulację wysokości, od wysokości 100cm do maksymalnego wysunięcia na 170cm.

Najważniejsze cechy:

- Wysokość maksymalna 170cm
- Wysokość po złożeniu 100cm
- Waga 5,1kg
- Pasek do noszenia na ramieniu

Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

Laserowa łata LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łata jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łatą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łata do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-210**
- **Statyw Leica CTP104**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łatę
- Ładowarka
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa