

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-210-statyw-st140-lata-ltl24-p-1457.html>



LAMIGO SPIN 210 + statyw ST140 + łała LTL24

Cena brutto	3 082,00 zł
Cena netto	2 505,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B0A7-68255
Kod producenta	133021

Opis produktu

Lamigo SPIN 210 Niwelator laserowy

Niwelator laserowy SPIN 210 ze zintegrowaną automatyką pionu i poziomu to uniwersalne urządzenie, które jest pomocne w pracach budowlanych. Szeroki zakres zastosowań niwelatora laserowego pozwala między innymi na wykonywanie prac takich jak podział pomieszczeń, wylewki, sufity podwieszane czy instalacje. Jest to urządzenie, które znajdzie zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz prac (niwelowanie terenów, wyznaczanie spadków). **Lamigo SPIN 210** jest wyposażony w elektroniczny kompensator, którego dokładność wynosi ± 1 mm/10 m. Ponadto posiada obrotową głowicę z czterema prędkościami obrotów (od 60 do 600 obr/min.), dzięki czemu odbiór sygnału jest stabilny dla wszystkich detektorów laserowych.

Najważniejsze cechy:

- Zintegrowana automatyka pionu i poziomu
- Widoczny promień lasera
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 9\%$ w jednej osi X albo Y (nie więcej niż 12% w obu osiach)
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Plamka rotująca, stała i oscylująca (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt 90° lub pion
- Zasilanie akumulatorowe
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej: ± 1 mm/10 m
- Dokładność pracy pionowej: ± 1 mm/10 m
- Zasięg pracy: do 500m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania: 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 9\%$ w każdej osi (nie więcej niż 12% w obu osiach)
- Zakres działania kompensatora: 5°
- Dioda laserowa: światło widzialne, 635 nm
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy: -20°C-- +50°C
- Zasilanie: zasilacz 4.8-6V (4 akumulatory NI-MH typu C)
- Czas pracy między ładowaniami: ok. 20 godzin
- Klasa szczelności: IP 54
- Wymiary: 145×145×185 mm
- Waga: 1.9 kg

Lamigo ST140 Statyw aluminiowy Trójnóg

Aluminiowy statyw ST140 przeznaczony jest do mocowania ciężkich niwelatorów optycznych oraz teodolitów. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że statyw jest odporny na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem ze statywem można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Statyw Lamigo** ma płaską głowicę i standardową śrubę sprzęgającą co sprawia, że prawidłowo zamontowany przyrząd jest nieruchomy i stabilny nawet podczas przemieszczania się ze statywem. Lamigo ST140 wyposażony jest w śrubę sercową 5/8", pasującą do wszystkich niwelatorów na rynku.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Płaska głowica i standardowa śruba sprzęgająca
- Dźwigienki mimośrodowe z regulacją docisku
- Odpowiedni statyw do mocowania ciężkich przyrządów pomiarowych

Dane techniczne:

- Wysokość: 83 - 155 cm
- Masa: 2,4 kg
- Długość po złożeniu: 100 cm
- Mocowanie: śruba sercowa 5/8"

Lamigo LTL24 łąta teleskopowa do lasera

Laserowa łąta LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łąta jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łątą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łąta Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łąta do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-210**
- **Statyw Lamigo ST 140**
- **Łąta laserowa Lamigo LTL24**
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łątę
- Ładowarka
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa