

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-220g-statyw-stlq3m-lata-ltl24-p-1443.html>

LAMIGO SPIN 220G + statyw STLQ3M + łała LTL24

Cena brutto	4 566,00 zł
Cena netto	3 712,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	9137-3975A
Kod producenta	134022

Opis produktu

Lamigo SPIN 220G Niwelator laserowy

Automatyczny **laser rotacyjny z zieloną wiązką** SPIN 220G jest wyposażony w laserowy pionownik i obrotową głowicę. Dokładność elektronicznego kompensatora wynosi ± 1 mm/10 m. Za pomocą urządzenia można wyznaczać manualne spadki terenu, a także dokonywać niwelowania terenu, wyznaczania kierunków lub kątów prostych. **Niwelator laserowy SPIN 220G** może być wykorzystany w pracach budowlanych i wykończeniowych. Ułatwieniem pracy z urządzeniem jest możliwość sterowania nim za pomocą pilota z zasięgiem do ok. 20 m (dołączonego do zestawu). Ponadto ma możliwość wyznaczania pionu, poziomu, spadków dwuosiowych i kątów prostych. Producent wyposażył laser w akumulator litowo jonowy i uchwyt ścienny z regulacją wysokości.

Najważniejsze cechy:

- Widoczna zielona wiązka lasera
- Funkcja pochylania głowicy do $\pm 9^\circ$ w jednej osi X albo Y
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Plamka rotująca, stała i oscylująca (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt 90° lub pion
- Zasilanie akumulatorowe
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej: ± 1 mm/10 m
- Dokładność pracy pionowej: ± 1 mm/10 m
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania: 0° , 10° , 45° , 90° , 180°
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 9\%$ w każdej osi (nie więcej niż 12% w obu osiach)
- Zakres działania kompensatora: 5°
- Dioda laserowa: światło widzialne, 535 nm
- Dokładność dolnej diody pionowej: ± 1 mm/1.5 m
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy: -20°C - $+50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: akumulator li-ion 4ah
- Czas pracy ok. 20 godzin
- Klasa szczelności: IP 54
- Wymiary: 160×160×190 mm
- Waga: 2.0kg

Statyw korbowy z kolumną Lamigo STLQ3M

Statyw STLQ3M wykonany został z anodowanego aluminium, co sprawia, iż mimo lekkiej wagi trójnóg nadaje się również do mocowania cięższych urządzeń pomiarowych. Wyposażony w gumowe regulowane nakładki ułatwia pracę w pomieszczeniach, a kolce w podstawie umożliwiają pracę ze statywem na zewnątrz budynku. **Statyw aluminiowy Lamigo** posiada regulowane nogi, a także wysuwaną na korbę kolumnę z podziałką milimetrową. Umożliwia to precyzyjną regulację wysokości instrumentu. Lamigo STLQ3M ma blokadę nóg i kolumny, co zapobiega samoczynnym zmianom wysokości. Standardowa śruba sprzęgająca 5/8" pozwala na pracę z wieloma laserami rotacyjnymi dostępnymi na rynku.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z anodowanego aluminium
- Wysuwana kolumna
- Podziałka milimetrowa
- Blokada nóg i kolumny

Dane techniczne:

- Waga: 5,9 kg
- Maksymalna wysokość: 330 cm
- Minimalna wysokość: 109 cm
- Śruba sprzęgająca: 5/8"
- Średnica talerza: 11 cm

Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

Laserowa łata LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łata jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łatą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łata do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-220G**
- **Statyw Lamigo STLQ3M**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łatę
- Ładowarka
- Akumulator
- Okulary
- Uchwyt ścienny
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa