

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-220g-statyw-stlv3m-lata-ltl24-p-1444.html>

# LAMIGO SPIN 220G + statyw STLV3M + łała LTL24

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 4 722,00 zł |
| Cena netto       | 3 839,02 zł |
| Dostępność       | Dostępny    |
| Czas wysyłki     | 48 godzin   |
| Numer katalogowy | 74F2-67899  |
| Kod producenta   | 134024      |

## Opis produktu

### Lamigo SPIN 220G Niwelator laserowy

Automatyczny **laser rotacyjny z zieloną wiązką** SPIN 220G jest wyposażony w laserowy pionownik i obrotową głowicę. Dokładność elektronicznego kompensatora wynosi  $\pm 1$  mm/10 m. Za pomocą urządzenia można wyznaczać manualne spadki terenu, a także dokonywać niwelowania terenu, wyznaczania kierunków lub kątów prostych. **Niwelator laserowy SPIN 220G** może być wykorzystany w pracach budowlanych i wykończeniowych. Ułatwieniem pracy z urządzeniem jest możliwość sterowania nim za pomocą pilota z zasięgiem do ok. 20 m (dołączonego do zestawu). Ponadto ma możliwość wyznaczania pionu, poziomu, spadków dwuosioowych i kątów prostych. Producent wyposażył laser w akumulator litowo jonowy i uchwyt ścienny z regulacją wysokości.

### Najważniejsze cechy:

- Widoczna zielona wiązka lasera
- Funkcja pochylania głowicy do  $\pm 9\%$  w jednej osi X albo Y
- Cztery prędkości obrotowe głowicy
- Plamka rotująca, stała i oscylująca (skanowanie)
- Ciągłe wyświetlany kąt  $90^\circ$  lub pion
- Zasilanie akumulatorowe
- Uszczelnienie przed kurzem i wilgocią IP 54

### Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej:  $\pm 1$  mm/10 m
- Dokładność pracy pionowej:  $\pm 1$  mm/10 m
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania:  $0^\circ$ ,  $10^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$
- Możliwość wyznaczania spadków:  $\pm 9\%$  w każdej osi (nie więcej niż 12% w obu osiach)
- Zakres działania kompensatora:  $5^\circ$
- Dioda laserowa: światło widzialne, 535 nm
- Dokładność dolnej diody pionowej:  $\pm 1$  mm/1.5 m
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy:  $-20^\circ\text{C}$  -  $+50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: akumulator li-ion 4ah
- Czas pracy ok. 20 godzin
- Klasa szczelności: IP 54
- Wymiary: 160×160×190 mm
- Waga: 2.0kg

### Statyw korbowy z kolumną Lamigo STLV3M

---

**Statyw korbowy Lamigo** jest przeznaczony do prac na zewnątrz budynku. Solidne groty i stopki umożliwiają łatwy montaż trójnoga w podłożu. **STLV3M** jest wykonany z anodowanego aluminium, co sprawia, że przy niewielkiej masie jednocześnie instrument jest sztywny. Statyw korbowy przeznaczony jest do pracy z ciężkimi urządzeniami pomiarowymi (niwelatory laserowe, teodolity). Precyzyjną regulację wysokości umożliwia kolumna z podziałką milimetrową, wysuwana na korbę. Natomiast blokady nóg i kolumny zapewniają ochronę przed samoczynnym złożeniem statywu. **Lamigo STLV3M** dzięki standardowej śrubie sprzęgającej 5/8" jest kompatybilny z większością mierników laserowych.

### Najważniejsze cechy:

- Wykonany z anodowanego aluminium
- Blokada nóg
- Blokada kolumny
- Wysuwana kolumna
- Podziałka milimetrowa
- Solidne groty i stopki mocujące

### Dane techniczne:

- Waga: 5,9 kg
- Maksymalna wysokość: 300 cm
- Minimalna wysokość: 96 cm
- Śruba sprzęgająca: 5/8"
- Średnica talerza: 11 cm

## Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

**Laserowa łata LTL 24** przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łata jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łatą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

### Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łata do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

### Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

### Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-220G**
- **Statyw Lamigo STLV3M**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łatę
- Ładowarka
- Akumulator
- Okulary
- Uchwyt ścienny
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa