

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-230-statyw-ctp104-lata-ltl24.html>

LAMIGO SPIN 230 + statyw CTP104 + łata LTL24

Cena brutto	4 363,00 zł
Cena netto	3 547,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2024-00047
Kod producenta	133040
Kod EAN	5904238930212

Opis produktu

Lamigo SPIN 230 Niwelator laserowy

Jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie instrumentów laserowych serii SPIN. Przystosowany do dużych robót ziemnych, szeroko pojętych prac budowlanych i wykończeniowych. Nadaje się do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. **Niwelator laserowy SPIN 230** wyposażony jest w czytelny ekran LCD, pionownik laserowy, funkcję detekcji potrąceń (TILT), a także kompensator elektroniczny (dokładność $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$). Urządzenie może być sterowane zdalnie za pomocą pilota. Ponadto ma możliwość wyznaczania pionu, poziomu, spadków dwuosiowych i kątów prostych. Producent wyposażył laser w dwa akumulatory litowo jonowe, oraz uchwyt ścienny z regulacją wysokości.

Najważniejsze cechy:

- Dwuosiowe spadki nastawiane cyfrowo, pion, poziom, kąty proste
- Funkcja TILT (detekcja potrąceń)
- Podświetlany ekran LCD
- Obsługa pilotem
- Obsługa z klawiatury
- Czterostopniowa funkcja oscylacji (skanowania)
- Zasilanie akumulatorowe
- Regulowana prędkość obrotów głowicy
- Wbudowany pionownik laserowy

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej: $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- Wyznaczanie spadków: do 10% w pojedynczej osi (nie więcej niż 18% w obu osiach)
- Zakres pracy kompensatora: 5°
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania: 0°, 10°, 45°, 90°, 180°
- Dioda laserowa: światło widzialne, 635 nm
- Zasięg pilota: ok. 20 m
- Temperatura pracy: -20°C - +50°C
- Zasilanie akumulatorowe
- Czas pracy ok. 20 godzin
- Klasa szczelności: IP 54

-
- Wymiary: 160×160×190 mm
 - Waga: 2.1 kg

LEICA CTP104 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw z płaską głowicą i śrubą mocująca 5/8". Statyw gwarantuje wysoką stabilność przez swoją wagę i jest łatwy w transportowaniu - posiada pasek na ramię. Klamry nóg umożliwiają szybką i łatwą regulację wysokości, od wysokości 100cm do maksymalnego wysunięcia na 170cm.

Najważniejsze cechy:

- Wysokość maksymalna 170cm
- Wysokość po złożeniu 100cm
- Waga 5,1kg
- Pasek do noszenia na ramieniu

Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

Laserowa łąta LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łąta jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łątą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łąta do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **laser Lamigo SPIN-230**
- **statyw Leica CTP104**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Pilot
- Odbiornik wraz z uchwytem na łątę
- Ładowarka
- Akumulator x2
- Uchwyt ścienny
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa