

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-235-statyw-ctp104-lata-ltl24-p-1475.html>



LAMIGO SPIN 235 + statyw CTP104 + łata LTL24

Cena brutto	4 838,00 zł
Cena netto	3 933,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2024-00046
Kod producenta	133050
Kod EAN	5904238930229

Opis produktu

Lamigo SPIN 235 Niwelator laserowy

Najbardziej zaawansowany technicznie instrument laserowy obok SPIN 230 z serii laserów rotacyjnych SPIN. Przystosowany do dużych robót ziemnych, szeroko pojętych prac budowlanych i wykończeniowych. Nadaje się do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. **Niwelator laserowy SPIN 235** wyposażony jest w czytelny ekran LCD, pionownik laserowy, funkcję detekcji potrąceń (TILT), a także kompensator elektroniczny (dokładność $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$). Urządzenie może być sterowane zdalnie za pomocą pilota radiowego, który prezentuje na wyświetlaczu parametry niwelatora. Ponadto ma możliwość wyznaczania pionu, poziomu, spadków dwuosiowych i kątów prostych. Producent wyposażył laser w dwa akumulatory litowo jonowe i cyfrowy detektor wiązki ze wskazaniem w mm, oraz uchwyt ścienny z regulacją wysokości.

Najważniejsze cechy:

- Dwuosiowe spadki nastawiane cyfrowo, pion, poziom, kąty proste
- Automatyczna korekta położenia osi na wartości nastawione na ekranie
- Funkcja TILT (detekcja potrąceń)
- Ciągłe wyświetlany kąt 90° i linia pionu
- Podświetlany ekran
- Obsługa pilotem radiowym wyposażonym w ekran LCD
- Obsługa z klawiatury
- Czterostopniowa funkcja oscylacji (skanowania)
- Zasilanie akumulatorowe
- Regulowana prędkość obrotów głowicy
- Odbiornik cyfrowy z odczytem w mm

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej i pionowej: $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- Wyznaczanie spadków: do 10% w pojedynczej osi (nie więcej niż 18% w obu osiach)
- Zakres pracy kompensatora: 5°
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania: 0° , 10° , 45° , 90° , 180°
- Dioda laserowa: światło widzialne, 635 nm
- Zasięg pilota: ok. 150 m
- Temperatura pracy: -20°C -- $+50^\circ\text{C}$

-
- Zasilanie: akumulator Li-Ion - 4Ah
 - Czas pracy ok. 20 godzin
 - Klasa szczelności: IP 54
 - Wymiary: 160×160×190 mm
 - Waga: 2.1 kg

LEICA CTP104 Statyw aluminiowy

Aluminiowy statyw z płaską głowicą i śrubą mocującą 5/8". Statyw gwarantuje wysoką stabilność przez swoją wagę i jest łatwy w transportowaniu - posiada pasek na ramię. Klamry nóg umożliwiają szybką i łatwą regulację wysokości, od wysokości 100cm do maksymalnego wysunięcia na 170cm.

Najważniejsze cechy:

- Wysokość maksymalna 170cm
- Wysokość po złożeniu 100cm
- Waga 5,1kg
- Pasek do noszenia na ramieniu

Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

Laserowa łata LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łata jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łatą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łata do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-235**
- **Statyw Leica CTP104**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Odbiornik cyfrowy RC600MM
- 2x Akumulator Li-Ion 4Ah
- Ładowarka
- Pilot
- Uchwyt ścienny
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa