

Link do produktu: <https://www.laser.tools/lamigo-spin-235-statyw-stlq3m-lata-ltl24-p-1451.html>

LAMIGO SPIN 235 + statyw STLQ3M + łała LTL24

Cena brutto	5 321,00 zł
Cena netto	4 326,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CE92-49077
Kod producenta	133052

Opis produktu

Lamigo SPIN 235 Niwelator laserowy

Najbardziej zaawansowany technicznie instrument laserowy obok SPIN 230 z serii laserów rotacyjnych SPIN. Przystosowany do dużych robót ziemnych, szeroko pojętych prac budowlanych i wykończeniowych. Nadaje się do użytkowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. **Niwelator laserowy SPIN 235** wyposażony jest w czytelny ekran LCD, pionownik laserowy, funkcję detekcji potrażeń (TILT), a także kompensator elektroniczny (dokładność $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$). Urządzenie może być sterowane zdalnie za pomocą pilota radiowego, który prezentuje na wyświetlaczu parametry niwelatora. Ponadto ma możliwość wyznaczania pionu, poziomu, spadków dwuosiowych i kątów prostych. Producent wyposażył laser w dwa akumulatory litowo jonowe i cyfrowy detektor wiązki ze wskazaniami w mm, oraz uchwyt ścienny z regulacją wysokości.

Najważniejsze cechy:

- Dwuosiowe spadki nastawiane cyfrowo, pion, poziom, kąty proste
- Automatyczna korekta położenia osi na wartości nastawione na ekranie
- Funkcja TILT (detekcja potrażeń)
- Podświetlany ekran
- Obsługa pilotem radiowym wyposażonym w ekran LCD
- Obsługa z klawiatury
- Czterostopniowa funkcja oscylacji (skanowania)
- Zasilanie akumulatorowe
- Regulowana prędkość obrotów głowicy
- Odbiornik cyfrowy z odczytem w mm

Dane techniczne:

- Dokładność pracy poziomej i pionowej: $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
- Wyznaczanie spadków: do 10% w pojedynczej osi (nie więcej niż 18% w obu osiach)
- Zakres pracy kompensatora: 5°
- Zasięg pracy: do 500 m (z detektorem)
- Obroty głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- Kąt skanowania: 0° , 10° , 45° , 90° , 180°
- Dioda laserowa: światło widzialne, 635 nm
- Zasięg pilota: ok. 150 m
- Temperatura pracy: -20°C -- $+50^\circ\text{C}$
- Zasilanie: akumulator Li-Ion - 4Ah
- Czas pracy ok. 20 godzin
- Klasa szczelności: IP 54
- Wymiary: 160×160×190 mm
- Waga: 2.1 kg

Statyw korbowy z kolumną Lamigo STLQ3M

Statyw STLQ3M wykonany został z anodowanego aluminium, co sprawia, iż mimo lekkiej wagi trójnóg nadaje się również do mocowania cięższych urządzeń pomiarowych. Wyposażony w gumowe regulowane nakładki ułatwia pracę w pomieszczeniach, a kolce w podstawie umożliwiają pracę ze statywem na zewnątrz budynku. **Statyw aluminiowy Lamigo** posiada regulowane nogi, a także wysuwaną na korbę kolumnę z podziałką milimetrową. Umożliwia to precyzyjną regulację wysokości instrumentu. Lamigo STLQ3M ma blokadę nóg i kolumny, co zapobiega samoczynnym zmianom wysokości. Standardowa śruba sprzęgająca 5/8" pozwala na pracę z wieloma laserami rotacyjnymi dostępnymi na rynku.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z anodowanego aluminium
- Wysuwana kolumna
- Podziałka milimetrowa
- Blokada nóg i kolumny

Dane techniczne:

- Waga: 5,9 kg
- Maksymalna wysokość: 330 cm
- Minimalna wysokość: 109 cm
- Śruba sprzęgająca: 5/8"
- Średnica talerza: 11 cm

Lamigo LTL24 Łata teleskopowa do lasera

Laserowa łata LTL 24 przeznaczona jest do pracy z niwelatorami laserowymi. Pokrycie wierzchnie aluminium sprawia, że łata jest odporna na deszcz, wilgoć i korozję. Zatem z łatą laserową można pracować niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. **Łata Lamigo** ma specjalny milimetrowy podział ułatwiający odczyt wysokości. Lamigo LTL24 wyposażona jest w suwak montażowy do odbiornika laserowego.

Najważniejsze cechy:

- Całość wykonana z aluminium
- Odporność na deszcz, wilgoć i korozję
- Skala w milimetrach z zaznaczonymi znakami + oraz -
- Suwak do montażu odbiornika
- Odpowiednia łata do pracy ze wszystkimi niwelatorami laserowymi

Dane techniczne:

- Wysokość: 131 - 240 cm
- Masa: 0,8 kg
- Długość po złożeniu: 131 cm

Zakres dostawy zestawu:

- **Laser Lamigo SPIN-235**
- **Statyw Lamigo STLQ3M**
- **Łata laserowa Lamigo LTL24**
- Odbiornik cyfrowy RC600MM
- 2 x Akumulator Li-Ion 4Ah
- Ładowarka
- Pilot
- Uchwyt ścienny
- Okulary
- Tarczka celownicza
- Walizka transportowa