

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-disto-x6-dalmierz-laserowy-z-funkcja-p2p-p-1371.html>

LEICA DISTO X6 Dalmierz laserowy z funkcją P2P

Cena brutto	3 499,00 zł
Cena netto	2 844,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	950909
Kod EAN	7640180531258
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

Leica DISTO X6 Dalmierz laserowy

Leica DISTO™ X6 to urządzenie pomiarowe najnowszej generacji. **Leica DISTO™ X6** daje gwarancję niezawodnych pomiarów również w ekstremalnych warunkach otoczenia z racji swojej bardzo odpornej obudowy. Leica Geosystems bazując na swoim ogromnym doświadczeniu stworzyła ten bardzo zaawansowany dalmierz z możliwością rozbudowy do pomiarów P2P dzięki czemu możliwe są pomiary 3D z dowolnego miejsca. Wbudowana kamera ułatwia pomiary w otwartym terenie.

Najważniejsze cechy:

- Kamera z 4 krotnym powiększeniem ułatwiająca celowanie
- Możliwość wykonywania pomiarów P2P oraz pomiarów 3D
- Certyfikat ISO 16331-1, potwierdzający precyzyjną dokładność i zasięg
- Port USB-C do ładowania i transferu danych
- 4000 pomiarów na 1 ładowaniu
- 1000 plików CAD w pamięci urządzenia
- Format danych CAD na urządzeniu: DXF, CSV
- Funkcja Smart Room, która w połączeniu z bezpłatną aplikacją Leica Disto Plan pozwala na szybkie wykonywanie szkiców
- Wzmocniona obudowa gwarantująca ochronę przy upadkach z wysokości 2 metrów
- IP65
- Dokładność rzędu +/- 1 mm
- Zasięg 250 metrów
- Funkcja Bluetooth® 5 do przesyłania danych na darmowe aplikacje dostępne na system iOS, Android i Windows
- Funkcjami do pomiarów powierzchni, kubatury czy wysokości budynków
- Funkcja pomiaru powierzchni trójkąta, przydatna podczas pomiarów powierzchni o nieregularnych kształtach
- Automatyczna stopka do pomiarów od krawędzi i naroży
- Aplikacja na iOS oraz Android

Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 0,05 - 250m
- Dokładność pomiaru odległości: $\pm 1,0$ mm
- Dokładność czujnika pochyłu względem urządzenia: $\pm 0,2^\circ$
- Jednostki w czujniku przechyłu: $0,0^\circ$, $0,00\%$
- Dokładność pomiaru P2P: 2, 5, 10m ($\pm 2, 5, 10$ mm)
- Zakres pomiarowy SmartBase: poziom 360° / pion 64° do $> 90^\circ$ *
- Cyfrowy celownik: Tak

-
- Czas pomiaru:
 - Sygnał dźwiękowy: Tak
 - Podświetlenie ekranu: Tak
 - Pomiar średni: Tak
 - Funkcja Pitagorasa: Tak
 - Dodawanie/odejmowanie pomiarów: Tak
 - Pomiar powierzchni i kubatury: Tak
 - Pomiar ciągły: Tak
 - Zasilanie: Akumulator Li-Ion
 - Żywotność akumulatora: 8 godzin
 - Pamięć ostatnich pomiarów: 300
 - Pamięć na pliki CAD w urządzeniu: 1000
 - Wymiary: 155 x 68 x 25 mm
 - Waga z akumulatorem: 230g
 - Klasa ochrony: IP 65
 - Temperatura pracy: 0°C - 40°C
 - Gwint na statyw: 1/4"

Zakres dostawy:

- Dalmierz laserowy Leica DISTO™ X6
- Etui na dalmierz
- Pasek na rękę
- Kabel USB
- Certyfikat Kalibracji - SILVER
- Instrukcja obsługi