

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l2p5-new-laser-liniowo-punktowy-w-walizce-p-730.html>

LEICA LINO L2P5 NEW Laser liniowo-punktowy w walizce

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	A177-614D8
Kod producenta	864431
Kod EAN	7640110697542
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L2P5 NEW Laser liniowo-punktowy

Leica Lino L2P5 łączy czerwoną technologię laserową z funkcjami lasera krzyżowo-punktowego. Duża szklana optyka tego wielofunkcyjnego urządzenia pozwala na doskonałe wyrównanie na dużych odległościach. W zależności od warunków oświetleniowych powierzchnia robocza może osiągnąć 35 metrów i można ją łatwo rozszerzyć do 50 metrów za pomocą odbiornika laserowego Leica RGR 200. Po ustawieniu lasera krzyżowo-punktowego **Leica Lino L2P5** są zawsze dokładnie wyrównane. Pochylenie urządzenia jest automatycznie korygowane w zakresie $\pm 4^\circ$. Poza tym obszarem wizualne ostrzeżenie wskazuje, że pozycjonowanie należy dostosować. **Leica Lino L2P5** ma solidną konstrukcję i jest pyło- i bryzgoszczelne zgodnie z klasą ochrony IP 54. Dzięki temu jest doskonałym narzędziem do optymalizacji procesów roboczych i zwiększania produktywności na dzisiejszych placach budowy

Najważniejsze cechy:

- Krzyż linii lasera
- Dwie linie i 4 punkty laserowe
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- Zasilanie z trzech źródeł - akumulator, baterie, ładowarka
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Zasięg do 25 m w zależności od warunków oświetleniowych
- Zasięg z odbiornikiem laserowym [RGR200](#) do 80 m
- Dokładność poziomowania $\pm 0,2$ mm/m
- Zakres samopoziomowania $\pm 4^\circ$
- Czas samopoziomowania < 3 s
- Liczba punktów laserowych 4
- Liczba linii laserowych 2
- Szerokość linii laserowej przy 5m < 2 mm
- Kolor wiązki - czerwony
- Typ Baterii Akumulator litowo-jonowy (lub AA 3 x 1,5 V)

-
- Czas pracy do 44 h (Li-Ion) w zależności od trybu lasera
 - Przechowywanie zakresu temperatury -25 do 70°C
 - Zakres temperatur pracy -10 do 50°C
 - Klasa ochrony IP 54
 - Wymiary 110 x 60 x 100 mm
 - Waga z bateriami 530 g
 - Gwint statywu Lino 1/4 "
 - Adapter gwintu statywu 1/4 " + 5/8"

Zakres dostawy:

- Laser Lino L2P5
- Uchwyt magnetyczny Twist 360
- Walizka transportowa
- Ładowarka
- Tarczka celownicza
- Akumulator li-ion
- Zasobnik baterii
- Instrukcja w języku polskim