

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6g-s-laser-odbiornik-rgr200-statyw-tri100-p-1205.html>

LEICA LINO L6G-S Laser + odbiornik RGR200 + statyw TRI100

Cena brutto	4 237,00 zł
Cena netto	3 444,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	33A0-84555
Kod producenta	918977
Kod EAN	7640180530657
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L6G-S Laser liniowy w pokrowcu + odbiornik RGR 200 + statyw TRI100

LEICA LINO L6G-S to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° w kolorze w zielonym. **LINO L6G S** po włączeniu i zwolnieniu blokady kompensatora poziomuje się automatycznie w zakresie $\pm 4^\circ$. **LINO L6** ma możliwość włączania każdej wiązki oddzielnie. Laser posiada funkcję pionownika laserowego, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach. Łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6G-S wyposażona została w spódarkę z regulacją obrotu do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

LINO L6G-S posiada sygnalizację optyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Poziomica laserowa wyposażona jest w zasilanie akumulatorem litowo-jonowym i ładowarkę. Laser posiada także możliwość zasilania bateryjnego (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na pracę w skosach. Producent udziela na produkt 24 miesięcy gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na www.producenta maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe zielone linie laserowe 360°
- Najlepsza widoczność dzięki zielonym diodom laserowym o dużej mocy
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła intensywności linii laserowych (50%, 75%, 100%)
- Zasięg działania do 35 metrów
- Moc litowo-jonowa do 11 godzin
- Nieprzerwana praca z koncepcją Triple-Power
- Inteligentne adaptery magnetyczne o wszechstronnym zastosowaniu
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 525nm, laser zielony, klasa 2
- Zakres pracy (średnica): 70m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas samopoziomowania: <3s
- Dokładność: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

-
- Typ zasilania: Akumulator Li-Ion + zasobnik na baterie 3xAA
 - Klasa szczelności: IP54
 - Praca w skosach
 - Czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora: do 11 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
 - Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 8 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
 - Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
 - Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
 - Masa : 781g

Leica RGR 200 Odbiornik laserowy

Leica RGR 200 to profesjonalny detektor przeznaczony do pracy z czerwoną lub zieloną wiązką laserową. Odbiornik posiada dwa ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości (nawet do 80 m). Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to określić bez patrzenia na detektor, czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. **Odbiornik RGR 200** posiada wbudowany magnes do montażu umożliwiający zamontowanie go do min. konstrukcji metalowych, a dwie wbudowane libelle pozwalają prawidłowo wypoziomować lub wypionować urządzenie. Dodatkowym atutem odbiornika jest wysoka odporność IP65, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac w trudnych warunkach terenowych.

Najważniejsze cechy:

- Zwiększa zasięg lasera liniowego nawet do 80 m
- Solidna ogumowana obudowa
- Dwie wbudowane libelle
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Przeznaczony do czerwonych i zielonych laserów
- Kompatybilny z laserami Lino
- 2 ekrany LCD
- Uchwyt na łatę w zestawie

Dane techniczne:

- Dokładność: 1 lub 3 mm
- Zasięg: 80 m
- Bateria: AA 3 x 1,5 V
- Klasa lasera: 635 ± 5nm (czerwony), 525 nm ± 5nm (zielony)
- Kąt detekcji lasera: 130°
- Żywotność baterii: do 40 h
- Klasa ochrony: IP 65
- Temp. Pracy: -10°C / +50°C
- Temp. Przechowywania: -25°C / +70°C
- Waga: 250 g

Leica TRI 100 Statyw aluminiowy

Statyw fotograficzny **Leica TRI 100** przeznaczony jest do współpracy z dalmierzami i niewielkimi laserami. Statyw posiada standardowy gwint 1/4". Maksymalna wysokość robocza wynosi 1,72 metra. Statyw posiada wbudowaną libellę sferyczną, umożliwia ona wstępne spoziomowanie statywu. Leica TRI 100 posiada głowicę ruchomą, dzięki czemu statyw z uchwytem umożliwiającą dokładne celowanie dzięki łatwej i dokładnej regulacji.

Najważniejsze cechy:

- Głowica ruchoma
- Rozpórka między nogami z blokadą centralną
- Wbudowana libella sferyczna
- Współpraca z dalmierzami, aparatami fotograficznymi oraz laserami krzyżowymi z wyłączaną automatyką wyposażonymi w gwint 1/4"

Dane techniczne:

- Wysokość: 0,70 m (minimalna)
- Wysokość: 1,72 m (maksymalna)
- Gwint: 1/4"
- Głowica statywu: ruchoma

Zakres dostawy:

-
- Laser krzyżowy LINO L6G-S
 - Akumulator Li-Ion
 - Tarczka celownicza
 - Ładowarka sieciowa
 - Zasobnik na baterie
 - Baterie
 - Pokrowiec transportowy
 - Odbiornik RGR200
 - Uchwyt do łąty
 - Statyw TRI100