

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6g-s-laser-tyczka-clr290-odbiornik-rgr200-p-1207.html>

## LEICA LINO L6G-S Laser + tyczka CLR290 + odbiornik RGR200

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Cena brutto          | <b>4 049,00 zł</b>                               |
| Cena netto           | <b>3 291,87 zł</b>                               |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>                                  |
| Czas wysyłki         | <b>24 godziny</b>                                |
| Numer katalogowy     | <b>828D-55902</b>                                |
| Kod producenta       | <b>918977</b>                                    |
| Kod EAN              | <b>7640180530657</b>                             |
| Wydłużenie gwarancji | <a href="#">12 miesięcy - zarejestruj tutaj!</a> |

### Opis produktu

## LEICA LINO L6G-S Laser liniowy w pokrowcu + odbiornik RGR 200 + tyczka CLR 290

**LEICA LINO L6G-S** to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° w kolorze w zielonym. **LINO L6G S** po włączeniu i zwolnieniu blokady kompensatora poziomuje się automatycznie w zakresie +/-4°. **LINO L6** ma możliwość włączania każdej wiązki oddzielnie. Laser posiada funkcję pionownika laserowego, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach. Łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6G-S wyposażona została w spódnicę z regulacją obrotu do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

**LINO L6G-S** posiada sygnalizację optyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Poziomica laserowa wyposażona jest w zasilanie akumulatorem litowo-jonowym i ładowarkę. Laser posiada także możliwość zasilania bateryjnego (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na prace w skosach. Producent udziela na produkt 24 miesiące gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na [www.producenta](http://www.producenta) maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

### Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe zielone linie laserowe 360 °
- Najlepsza widoczność dzięki zielonym diodom laserowym o dużej mocy
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła intensywności linii laserowych (50%, 75%, 100%)
- Zasięg działania do 35 metrów
- Moc litowo-jonowa do 11 godzin
- Nieprzerwana praca z koncepcją Triple-Power
- Inteligentne adaptory magnetyczne o wszechstronnym zastosowaniu
- [Instrukcja obsługi online](#)

### Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 525nm, laser zielony, klasa 2
- Zakres pracy (średnica): 70m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: ± 4°
- Czas samopoziomowania: <3s
- Dokładność: ±2mm/ 10m
- Typ zasilania: Akumulator Li-Ion + zasobnik na baterie 3xAA

- 
- Klasa szczelności: IP54
  - Praca w skosach
  - Czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora: do 11 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
  - Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 8 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
  - Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
  - Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
  - Masa : 781g

## Leica RGR 200 Odbiornik laserowy

**Leica RGR 200** to profesjonalny detektor przeznaczony do pracy z czerwoną lub zieloną wiązką laserową. Odbiornik posiada dwa ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości (nawet do 80 m). Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to określić bez patrzenia na detektor, czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. **Odbiornik RGR 200** posiada wbudowany magnes do montażu umożliwiający zamontowanie go do min. konstrukcji metalowych, a dwie wbudowane libelle pozwalają prawidłowo wypoziomować lub wypionować urządzenie. Dodatkowym atutem odbiornika jest wysoka odporność IP65, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac w trudnych warunkach terenowych.

### Najważniejsze cechy:

- Zwiększa zasięg lasera liniowego nawet do 80 m
- Solidna ogumowana obudowa
- Dwie wbudowane libelle
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Przeznaczony do czerwonych i zielonych laserów
- Kompatybilny z laserami Lino
- 2 ekrany LCD
- Uchwyt na łatę w zestawie

### Dane techniczne:

- Dokładność: 1 lub 3 mm
- Zasięg: 80 m
- Bateria: AA 3 x 1,5 V
- Klasa lasera: 635 ± 5nm (czerwony), 525 nm ± 5nm (zielony)
- Kąt detekcji lasera: 130°
- Żywotność baterii: do 40 h
- Klasa ochrony: IP 65
- Temp. Pracy: -10°C / +50°C
- Temp. Przechowywania: -25°C / +70°C
- Waga: 250 g

## Leica CLR290 Kolumna tyczka rozporowa

Kolumna rozporowa **CLR-290** to propozycja dla użytkowników poszukujących stabilnego wsparcia dla swoich laserów. Najniżej mocowany moduł posiada teleskopowy wysięgnik, który pozwala na płynne dostosowanie wysokości podczas rozstawiania tyczki.

### Najważniejsze cechy:

- Stabilna konstrukcja
- Niska chybotliwość konstrukcji
- Łatwa regulacja wysokości wiązki lasera
- Współpraca z laserami krzyżowymi z gwintem 1/4" oraz 5/8"

### Dane techniczne:

- Wysokość maksymalna: 290 cm
- Śruby montażowe: 1/4" oraz 5/8"

### Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy LINO L6G-S
- Akumulator Li-Ion
- Tarczka celownicza

- 
- Ładowarka sieciowa
  - Zasobnik na baterie
  - Baterie
  - Pokrowiec transportowy
  - Odbiornik RGR200
  - Uchwyt do łąty
  - Tyczka CLR290