

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6r-laser-odbiornik-rgr200-tyczka-clr290-statyw-tri100-p-1217.html>



LEICA LINO L6R Laser + odbiornik RGR200 + tyczka CLR290 + statyw TRI100

Cena brutto	4 349,00 zł
Cena netto	3 535,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18AE-731BA
Kod producenta	912969
Kod EAN	7640110699935
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L6R SET Laser liniowy w walizce + odbiornik RGR200 + tyczka CLR290 + statyw TRI100

LEICA LINO L6R to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° kolorze w czerwonym. LINO L6R po włączeniu dźwignią poziomuje się automatycznie w zakresie $\pm 4^\circ$, a każdą wiązkę można włączyć osobno. Laser posiada funkcję pionownika, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach, łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6R wyposażona została w spodarkę z regulacją do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

LINO L6R posiada sygnalizację optyczną i akustyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Poziomica laserowa wyposażona jest w zasilanie akumulatorem litowo - jonowym i ładowarkę. Laser posiada także możliwość zasilania bateryjnego (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na prace w skosach. W walizce znajdziemy miejsce na odbiornik z uchwytem, przy ewentualnej rozbudowie zestawu całość przechowujemy w jednym miejscu. Laser L6R posiada w zestawie wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny pozwalający zamocować go na konstrukcji stalowej lub bezpośrednio do ściany za pomocą kołków, uchwyt wyposażony jest w regulację przesuwną oraz blokadę. Producent udziela na produkt 24 miesięcy gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na www.producenta maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe czerwone linie laserowe 360°
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła linii laserowych
- Zasięg działania do 25 metrów
- Moc litowo-jonowa do 11 godzin
- Nieprzerwana praca z koncepcją Triple-Power
- Inteligentne adaptory magnetyczne o wszechstronnym zastosowaniu
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 635nm, laser czerwony, klasa 2
- Zakres pracy: 50m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$

- Czas samopoziomowania: <3s
- Dokładność: $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$
- Typ zasilania: Akumulator Li-Ion + zasobnik na baterie 3xAA
- Klasa szczelności: IP54
- Praca w skosach
- Czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora: do 36 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 25 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
- Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
- Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
- Masa : 781g

Leica RGR 200 Odbiornik laserowy

Leica RGR 200 to profesjonalny detektor przeznaczony do pracy z czerwoną lub zieloną wiązką laserową. Odbiornik posiada dwa ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości (nawet do 80 m). Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to określić bez patrzenia na detektor, czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. **Odbiornik RGR 200** posiada wbudowany magnes do montażu umożliwiający zamontowanie go do min. konstrukcji metalowych, a dwie wbudowane libelle pozwalają prawidłowo wypoziomować lub wypionować urządzenie. Dodatkowym atutem odbiornika jest wysoka odporność IP65, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac w trudnych warunkach terenowych.

Najważniejsze cechy:

- Zwiększa zasięg lasera liniowego nawet do 80 m
- Solidna ogumowana obudowa
- Dwie wbudowane libelle
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Przeznaczony do czerwonych i zielonych laserów
- Kompatybilny z laserami Lino
- 2 ekrany LCD
- Uchwyt na łatę w zestawie

Dane techniczne:

- Dokładność: 1 lub 3 mm
- Zasięg: 80 m
- Bateria: AA 3 x 1,5 V
- Klasa lasera: $635 \pm 5\text{nm}$ (czerwony), $525 \text{ mm} \pm 5\text{nm}$ (zielony)
- Kąt detekcji lasera: 130°
- Żywotność baterii: do 40 h
- Klasa ochrony: IP 65
- Temp. Pracy: -10°C / $+50^{\circ}\text{C}$
- Temp. Przechowywania: -25°C / $+70^{\circ}\text{C}$
- Waga: 250 g

Leica TRI 100 Statyw aluminiowy

Statyw fotograficzny **Leica TRI 100** przeznaczony jest do współpracy z dalmierzami i niewielkimi laserami. Statyw posiada standardowy gwint 1/4". Maksymalna wysokość robocza wynosi 1,72 metra. Statyw posiada wbudowaną libellę sferyczną, umożliwia ona wstępne spoziomowanie statywu. Leica TRI 100 posiada głowicę ruchomą, dzięki czemu statyw z uchwytem umożliwiającą dokładne celowanie dzięki łatwej i dokładnej regulacji.

Najważniejsze cechy:

- Głowica ruchoma
- Rozpórka między nogami z blokadą centralną
- Wbudowana libella sferyczna
- Współpraca z dalmierzami, aparatami fotograficznymi oraz laserami krzyżowymi z wyłączaną automatyką wyposażonymi w gwint 1/4"

Dane techniczne:

- Wysokość: 0,70 m (minimalna)
- Wysokość: 1,72 m (maksymalna)
- Gwint: 1/4"

-
- Głowica statywu: ruchoma

Leica CLR290 Kolumna tyczka rozporowa

Kolumna rozporowa **CLR-290** to propozycja dla użytkowników poszukujących stabilnego wsparcia dla swoich laserów. Najniżej mocowany moduł posiada teleskopowy wysięgnik, który pozwala na płynne dostosowanie wysokości podczas rozstawiania tyczki.

Najważniejsze cechy:

- Stabilna konstrukcja
- Niska chybotliwość konstrukcji
- Łatwa regulacja wysokości wiązki lasera
- Współpraca z laserami krzyżowymi z gwintem 1/4" oraz 5/8"

Dane techniczne:

- Wysokość maksymalna: 290 cm
- Śruby montażowe: 1/4" oraz 5/8"

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy LINO L6R
- Akumulator Li-Ion
- Uchwyt UAL 130
- Magnetyczny adapter do uchwytu TWIST 250
- Tarczka celownicza
- Ładowarka sieciowa
- Zasobnik na baterie
- Baterie
- Walizka transportowa
- Odbiornik RGR200
- Tyczka CLR290
- Statyw TRI100