

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6r-laser-statyw-tri100-p-1213.html>

LEICA LINO L6R Laser + statyw TRI100

Cena brutto	3 198,00 zł
Cena netto	2 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	184D-2659D
Kod producenta	912969
Kod EAN	7640110699935
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L6R SET Laser liniowy w walizce + statyw TRI100

LEICA LINO L6R to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° kolorze w czerwonym. LINO L6R po włączeniu dźwignią poziomuje się automatycznie w zakresie $\pm 4^\circ$, a każdą wiązkę można włączyć osobno. Laser posiada funkcję pionownika, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiające przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach, łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6R wyposażona została w spodarkę z regulacją do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

LINO L6R posiada sygnalizację optyczną i akustyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Poziomica laserowa wyposażona jest w zasilanie akumulatorem litowo-jonowym i ładowarkę. Laser posiada także możliwość zasilania baterijnego (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na prace w skosach. W walizce znajdziemy miejsce na odbiornik z uchwytem, przy ewentualnej rozbudowie zestawu całość przechowujemy w jednym miejscu. Laser L6R posiada w zestawie wielofunkcyjny uchwyt magnetyczny pozwalający zamocować go na konstrukcji stalowej lub bezpośrednio do ściany za pomocą kołków, uchwyt wyposażony jest w regulację przesuwną oraz blokadę. Producent udziela na produkt 24 miesięcy gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na www.producenta maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe czerwone linie laserowe 360°
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła linii laserowych
- Zasięg działania do 25 metrów
- Moc litowo-jonowa do 11 godzin
- Nieprzerwana praca z koncepcją Triple-Power
- Inteligentne adaptery magnetyczne o wszechstronnym zastosowaniu
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 635nm, laser czerwony, klasa 2
- Zakres pracy: 50m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas samopoziomowania: <3s
- Dokładność: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$

-
- Typ zasilania: Akumulator Li-Ion + zasobnik na baterie 3xAA
 - Klasa szczelności: IP54
 - Praca w skosach
 - Czas pracy na 1 ładowaniu akumulatora: do 36 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
 - Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 25 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
 - Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
 - Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
 - Masa : 781g

Leica TRI 100 Statyw aluminiowy

Statyw fotograficzny **Leica TRI 100** przeznaczony jest do współpracy z dalmierzami i niewielkimi laserami. Statyw posiada standardowy gwint 1/4". Maksymalna wysokość robocza wynosi 1,72 metra. Statyw posiada wbudowaną libellę sferyczną, umożliwia ona wstępne spoziomowanie statywu. Leica TRI 100 posiada głowicę ruchomą, dzięki czemu statyw z uchwytem umożliwiają dokładne celowanie dzięki łatwej i dokładnej regulacji.

Najważniejsze cechy:

- Głowica ruchoma
- Rozpórka między nogami z blokadą centralną
- Wbudowana libella sferyczna
- Współpraca z dalmierzami, aparatami fotograficznymi oraz laserami krzyżowymi z wyłączaną automatyką wyposażonymi w gwint 1/4"

Dane techniczne:

- Wysokość: 0,70 m (minimalna)
- Wysokość: 1,72 m (maksymalna)
- Gwint: 1/4"
- Głowica statywu: ruchoma

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy LINO L6R
- Akumulator Li-Ion
- Uchwyt UAL 130
- Magnetyczny adapter do uchwytu TWIST 250
- Tarczka celownicza
- Ładowarka sieciowa
- Zasobnik na baterie
- Baterie
- Walizka transportowa
- Statyw TRI100