

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6r-s-laser-liniowy-w-pokrowcu-p-675.html>

LEICA LINO L6R-S Laser liniowy w pokrowcu

Cena brutto	1 749,00 zł
Cena netto	1 421,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2A0E-636CD
Kod producenta	918976
Kod EAN	7640180530640
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L6R-S Laser liniowy w pokrowcu

LEICA LINO L6R-S to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° kolorze w czerwonym. LINO L6R-S po włączeniu dźwignią poziomuje się automatycznie w zakresie $\pm 4^\circ$, a każdą wiązkę można włączyć osobno. Laser posiada funkcję pionownika, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach, łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6R-S wyposażona została w spodarkę z regulacją do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

LINO L6R-S posiada sygnalizację optyczną i akustyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samopoziomowania. Laser posiada zasilanie bateryjne (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na prace w skosach. Producent udziela na produkt 24 miesięcy gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na www.producenta maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe czerwone linie laserowe 360°
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła linii laserowych
- Zasięg działania do 25 metrów
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 635nm, laser czerwony, klasa 2
- Zakres pracy: 50m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$

-
- Czas samopoziomowania: <3s
 - Dokładność: $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$
 - Typ zasilania: zasobnik na baterie 3xAA
 - Klasa szczelności: IP54
 - Praca w skosach
 - Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 25 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
 - Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
 - Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
 - Masa : 781g

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy LINO L6R-S
- Tarczka celownicza
- Zasobnik na baterie
- Baterie
- Pokrowiec transportowy