

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6r-s-laser-odbiornik-rgr200-p-1219.html>

LEICA LINO L6R-S Laser + odbiornik RGR200

Cena brutto	2 449,00 zł
Cena netto	1 991,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	96DA-337CF
Kod producenta	918976
Kod EAN	7640180530640
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L6R-S Laser liniowy w pokrowcu + detektor RGR200

LEICA LINO L6R-S to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° kolorze w czerwonym. LINO L6R-S po włączeniu dźwignią poziomuje się automatycznie w zakresie $\pm 4^\circ$, a każdą wiązkę można włączyć osobno. Laser posiada funkcję pionownika, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach, łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6R-S wyposażona została w spódarkę z regulacją do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

LINO L6R-S posiada sygnalizację optyczną i akustyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Laser posiada zasilanie bateryjne (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na prace w skosach. Producent udziela na produkt 24 miesięcy gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na www.producenta maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe czerwone linie laserowe 360°
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła linii laserowych
- Zasięg działania do 25 metrów
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 635nm, laser czerwony, klasa 2
- Zakres pracy: 50m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas samopoziomowania: <3s
- Dokładność: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$
- Typ zasilania: zasobnik na baterie 3xAA
- Klasa szczelności: IP54
- Praca w skosach
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 25 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
- Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
- Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
- Masa : 781g

Leica RGR 200 Odbiornik laserowy

Leica RGR 200 to profesjonalny detektor przeznaczony do pracy z czerwoną lub zieloną wiązką laserową. Odbiornik posiada dwa ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości (nawet do 80 m). Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to określić bez patrzenia na detektor, czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. **Odbiornik RGR 200** posiada wbudowany magnes do montażu umożliwiający zamontowanie go do min. konstrukcji metalowych, a dwie wbudowane libelle pozwalają prawidłowo wypoziomować lub wypionować urządzenie. Dodatkowym atutem odbiornika jest wysoka odporność IP65, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac w trudnych warunkach terenowych.

Najważniejsze cechy:

- Zwiększa zasięg lasera liniowego nawet do 80 m
- Solidna ogumowana obudowa
- Dwie wbudowane libelle
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Przeznaczony do czerwonych i zielonych laserów
- Kompatybilny z laserami Lino
- 2 ekrany LCD
- Uchwyt na łatę w zestawie

Dane techniczne:

- Dokładność: 1 lub 3 mm
- Zasięg: 80 m
- Bateria: AA 3 x 1,5 V
- Klasa lasera: $635 \pm 5\text{nm}$ (czerwony), $525 \text{ mm} \pm 5\text{nm}$ (zielony)
- Kąt detekcji lasera: 130°
- Żywotność baterii: do 40 h
- Klasa ochrony: IP 65
- Temp. Pracy: -10°C / $+50^\circ\text{C}$
- Temp. Przechowywania: -25°C / $+70^\circ\text{C}$
- Waga: 250 g

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy LINO L6R-S
- Odbiornik RGR200
- Tarczka celownicza
- Zasobnik na baterie
- Baterie
- Pokrowiec transportowy