

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-l6r-s-laser-tyczka-clr290-statyw-tri100-p-1224.html>

LEICA LINO L6R-S Laser + tyczka CLR290 + statyw TRI100

Cena brutto	2 647,00 zł
Cena netto	2 152,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C019-189B0
Kod producenta	918976
Kod EAN	7640180530640
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO L6R-S Laser liniowy w pokrowcu + tyczka CLR290 + statyw TRI100

LEICA LINO L6R-S to laser, który wyświetla trzy płaszczyzny po 360° kolorze w czerwonym. LINO L6R-S po włączeniu dźwignią poziomuje się automatycznie w zakresie +/-4°, a każdą wiązkę można włączyć osobno. Laser posiada funkcję pionownika, tj. krzyżujące się linie pionowe umożliwiają przenoszenie punktów z podłogi na sufit a po włączeniu wiązki horyzontalnej możemy przenosić punkty na ścianach, łącznie wyświetla 6 punktów laserowych. Dodatkową funkcją jest zmiana natężenia wiązki w 3 trybach. Obudowa L6R-S wyposażona została w spodarkę z regulacją do wpasowywania się wiązkami pionowymi. Urządzenie posiada tryb pracy z odbiornikiem wiązki laserowej, co zwiększa jego zasięg pomiarowy aż do 140m średnicy.

LINO L6R-S posiada sygnalizację optyczną i akustyczną informującą o wychyleniu lasera poza jego zakres samo-poziomowania. Laser posiada zasilanie bateryjne (3x AA) dzięki dołączonemu zasobnikowi na baterie. Blokada kompensatora pozwala na prace w skosach. Producent udziela na produkt 24 miesięcy gwarancji lub 36 miesięcy po rejestracji produktu na www.producenta maksymalnie 8 tygodni od zakupu.

Najważniejsze cechy:

- Poziome i dwie pionowe czerwone linie laserowe 360°
- Samopoziomowanie w szerokim zakresie
- Stały punkt pionu dzięki zintegrowanej podstawie
- Regulowana siła linii laserowych
- Zasięg działania do 25 metrów
- [Instrukcja obsługi online](#)

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: 635nm, laser czerwony, klasa 2
- Zakres pracy: 50m / 140m z odbiornikiem
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Czas samopoziomowania: <3s
- Dokładność: $\pm 2\text{mm} / 10\text{m}$
- Typ zasilania: zasobnik na baterie 3xAA
- Klasa szczelności: IP54
- Praca w skosach

-
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 25 godzin (3 wiązki, 50% mocy)
 - Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
 - Wymiary: 124 x 107 x 154 mm
 - Masa : 781g

Leica CLR290 Kolumna tyczka rozporowa

Kolumna rozporowa **CLR-290** to propozycja dla użytkowników poszukujących stabilnego wsparcia dla swoich laserów. Najniżej mocowany moduł posiada teleskopowy wysięgnik, który pozwala na płynne dostosowanie wysokości podczas rozstawiania tyczki.

Najważniejsze cechy:

- Stabilna konstrukcja
- Niska chybotliwość konstrukcji
- Łatwa regulacja wysokości wiązki lasera
- Współpraca z laserami krzyżowymi z gwintem 1/4" oraz 5/8"

Dane techniczne:

- Wysokość maksymalna: 290 cm
- Śruby montażowe: 1/4" oraz 5/8"

Leica TRI 100 Statyw aluminiowy

Statyw fotograficzny **Leica TRI 100** przeznaczony jest do współpracy z dalmierzami i niewielkimi laserami. Statyw posiada standardowy gwint 1/4". Maksymalna wysokość robocza wynosi 1,72 metra. Statyw posiada wbudowaną libellę sferyczną, umożliwia ona wstępne spoziomowanie statywu. Leica TRI 100 posiada głowicę ruchomą, dzięki czemu statyw z uchwytem umożliwiającą dokładne celowanie dzięki łatwej i dokładnej regulacji.

Najważniejsze cechy:

- Głowica ruchoma
- Rozpórka między nogami z blokadą centralną
- Wbudowana libella sferyczna
- Współpraca z dalmierzami, aparatami fotograficznymi oraz laserami krzyżowymi z wyłączaną automatyką wyposażonymi w gwint 1/4"

Dane techniczne:

- Wysokość: 0,70 m (minimalna)
- Wysokość: 1,72 m (maksymalna)
- Gwint: 1/4"
- Głowica statywu: ruchoma

Zakres dostawy:

- Laser krzyżowy LINO L6R-S
- Tyczka CLR290
- Statyw TRI100
- Tarczka celownicza
- Zasobnik na baterie
- Baterie
- Pokrowiec transportowy