

Link do produktu: <https://www.laser.tools/leica-lino-ml180-laser-liniowy-p-779.html>

LEICA LINO ML180 Laser liniowy



Cena brutto	6 949,50 zł
Cena netto	5 650,00 zł
Dostępność	Wycofany z oferty
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7197-40121
Kod producenta	784438
Kod EAN	7640110693131
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

LEICA LINO ML180 - Laser liniowy konstrukcyjny

Leica Lino ML 180 pokazuje trzy pionowe i jedną poziomą linię lasera, a także wiązkę pionu. Można go szybko i łatwo zamocować i ręcznie dopasować, a jego zakres regulacji to $\pm 4^\circ$. Ponadto urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wykrywania wiązki umożliwiającą automatyczne osiowanie. Po naciśnięciu przycisku funkcja "Smart Targeting" wyceluje laser na miejsce detektora wiązki lasera XCR Catch, wykonuje pomiary z najwyższą precyzją w odległości do 50 metrów. XCR Catch to innowacyjny detektor ze zdalnym sterowaniem. W połączeniu z laserem **Lino ML 180** prace wykonywane są szybko i efektywnie. Unikalna, dokładna, funkcja elektronicznego samopoziomowania automatycznie kompensuje odchylenie instrumentu od poziomu. Jest to niewątpliwa zaleta, szczególnie podczas pracy na długich dystansach, do 50 metrów. Leica Lino 180 może pracować na akumulatorze lub z bateriami alkalicznymi. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną elastyczność oraz sprawia, że Leica Lino ML180 jest zawsze gotowy do użycia. Urządzenie może być również używane podczas ładowania. Korzystając z wiązki pionu, możesz zamontować Leica Lino nad pożądanym punktem. Wiązka pionu nie znajduje się w środku, ale w rogu narzędzia. Dzięki temu Leica Lino ML180 można zamontować szybko i łatwo nad oznaczeniami, także tymi blisko ścian. Ten wielofunkcyjny laser to odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby - możesz używać go do wyznaczania położenia elementów pod kątem 90° , do pionowania, przenoszenia wysokości, poziomowania, w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. XCR Catch wyposażony jest w duże okna wykrywania. Linie lasera można wykrywać bardzo szybko. Użytkownik może oglądać okna z obu stron urządzenia, co umożliwia mu odczytanie pozycji linii lasera z różnych pozycji roboczych. XCR Catch wyposażono we wszechstronny uchwyt. Pozwala on na przymocowanie urządzenia w wielu pozycjach, na różnych elementach budynku. Uchwyt ma również funkcję szybkiego wyrównania.

Najważniejsze cechy:

- Automatyczne wpasowanie wiązki
- Szybkie i bardzo precyzyjne wyznaczanie kąta 90°
- Intuicyjna obsługa
- Precyzja, precyzja, precyzja -> $\pm 0,7\text{mm} / 10\text{m}$
- Funkcja pionownika
- Wysoka jakość
- Bogate wyposażenie podstawowe
- IP54
- Instrukcja obsługi online

Dane techniczne:

-
- Zasięg pracy: 100m
 - Zasięg zdalnego sterowania: 50m
 - Zasięg pracy z detektorem: 100m
 - Dokładność: $\pm 0,7\text{mm}$ / 10m
 - Zakres samopoziomowania: 5°
 - Ilość wiązek lasera: 3
 - Ilość punktów lasera: 1
 - Wyznaczane płaszczyzny: pozioma , pionowa
 - Klasa lasera: 635 nm, laser klasy II
 - Zasilanie: Akumulator NiMH
 - Odporność: IP 54
 - Temperatura pracy: -10C° - 50C°
 - Wymiary: 250 × 159 × 230mm
 - Waga: 2,2kg
 - Montaż na statywie: 5/8"

Zakres dostawy:

- Laser wieloliniowy Lino ML180
- Walizka transportowa
- Ładowarka
- Tarczka celownicza x2
- Akumulator li-ion
- Zasobnik baterii
- Okulary laserowe
- Odbiornik XCR Catch
- Instrukcja w języku polskim