

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-cl2r-laser-liniowy-krzyzowy-2x360-p-1028.html>

NIVEL SYSTEM CL2R Laser liniowy krzyżowy 2x360

Cena brutto	1 217,00 zł
Cena netto	989,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BE67-375D8
Kod EAN	5908263350427
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM CL2R Laser liniowy krzyżowy 2x360

Multilaser płaszczyznowy wyznacza na ścianie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), co umożliwia pracę z płaszczyznami w zakresie 360°. Zasięg możliwy do wykonywanych pomiarów laserem wynosi 30 metrów oraz 70 metrów (z czujnikiem laserowym), zasięg zależny jest od warunków oświetleniowych. **CL2R** emituje czerwoną wiązkę lasera w dwóch płaszczyznach, a jego wiązki mogą być wyświetlane razem, bądź każda z osobna. Instrument zbudowany został w oparciu o kompensator magnetyczny, który w szybki sposób ustawia linie lasera. Po zablokowaniu kompensatora możliwa jest praca w trybie przechyłu z liniami skośnymi co jest niezwykle przydatne podczas wykonywania prac na poddaszach. Urządzenie przeznaczone jest do prac ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych (glazura, terakota, ścianki działowe, zabudowa gk). **Laser liniowy** jest intuicyjny w obsłudze (tryb włącz i pracuj) ma również funkcję automatycznego poziomowania, zatem z jego obsługą poradzi bez problemu jedna osoba. Możliwy montaż na statywie i tyczce rozporowej (śruba 1/4" oraz 5/8"). Laser do przechowywania ma solidną, trwałą walizkę transportową. Dzięki modułowi bluetooth użytkownik może sterować funkcjami lasera z urządzeń mobilnych.

Laser CL2R posiada:

- zasilanie akumulatorem Li-Ion,
- dwa typy gwintów mocujących 1/4" i 5/8",
- moduł bluetooth - użytkownik może sterować funkcjami lasera z urządzeń mobilnych.
- dodatkowy dźwięk alarmu kompensatora,
- diody wskazujące pracę z odbiornikiem oraz stan akumulatora

Najważniejsze cechy:

- 2 płaszczyzny laserowe (360°)
- Pion i poziom
- Praca ze skosem
- Magnetyczny kompensator z alarmem dźwiękowym
- Intuicyjna obsługa
- Samo poziomowanie
- Współpracuje z detektorem cyfrowym RD800 DIGITAL

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: czerwona (638 nm)
- Generowane płaszczyzny: 1 x poziomo (360°), 1 x pionowo (360°)
- Dokładność: ± 2 mm/10 m
- Zasięg pracy: 30 m (70 m z czujnikiem)
- Zakres samo poziomowania: $\pm 3.0^\circ$

-
- Zakres temperatury pracy: -10°C - 50°C
 - Zasilanie: akumulator Li-ion 3,7V (4000mAh)
 - Mocowanie (śruba): 1/4" i 5/8"
 - Klasa odporności: IP54
 - Wymiary: 130 x 90 x 133 mm
 - Waga: 860g

Zakres dostawy:

- **Laser krzyżowy CL2R**
- Uchwyt magnetyczny
- Adapter do uchwytu
- Akumulator Li-ion
- Ładowarka USB
- Winda laserowa
- Tarczka laserowa
- Tarczki podłogowe 2szt.
- Okulary laserowe
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi