

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-cl3g-laser-liniowy-krzyzowy-3x360-statyw-sjj-m1-ex-odbiornik-rd800-p-1292.html>



NIVEL SYSTEM CL3G Laser liniowy krzyżowy 3x360 + statyw SJJ-M1 EX + odbiornik RD800

Cena brutto	3 062,00 zł
Cena netto	2 489,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	CAC9-2802D
Kod EAN	5908263351103
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

Laser krzyżowy liniowy Nivel System CL3G

Multilaser płaszczyznowy wyznacza na ścianie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), co umożliwia pracę z płaszczyznami w zakresie 360°. Zasięg możliwy do wykonywanych pomiarów laserem wynosi 30 metrów oraz 70 metrów (z czujnikiem laserowym), zasięg zależy od warunków oświetleniowych. **CL3G** emituje zieloną wiązkę lasera w trzech płaszczyznach, a jego wiązki mogą być wyświetlane razem, bądź każda z osobna. Instrument zbudowany został w oparciu o kompensator magnetyczny, który w szybki sposób ustawia linie lasera. Po zablokowaniu kompensatora możliwa jest praca w trybie przechyty z liniami skośnymi co jest niezwykle przydatne podczas wykonywania prac na poddaszach. Urządzenie przeznaczone jest do prac ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych (glazura, terakota, ścianki działowe, zabudowa gk). **Laser liniowy** jest intuicyjny w obsłudze (tryb włącz i pracuj) ma również funkcję automatycznego poziomowania, zatem z jego obsługą poradzi bez problemu jedna osoba. Możliwy montaż na statywie i tyczce rozporowej (śruba 1/4" i 5/8"). Laser do przechowywania ma solidną, trwałą walizkę transportową. Dzięki modułowi bluetooth użytkownik może sterować funkcjami lasera z urządzeń mobilnych.

Najważniejsze cechy:

- 3 płaszczyzny laserowe (360°)
- Pion i poziom
- Praca ze skosem
- Kontrola prac budowlanych w 3D
- Magnetyczny kompensator z alarmem dźwiękowym
- Intuicyjna obsługa
- Samopoziomowanie

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: zielona (515 nm)
- Generowane płaszczyzny: 1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
- Dokładność: ±1 mm/5 m
- Zasięg pracy: 30 m (70 m z czujnikiem)
- Zakres samopoziomowania: ±3.5°
- Zakres temperatury pracy: -10°C - 50°C
- Zasilanie: 4 baterie typu AA, akumulator Li-ion
- Mocowanie (śruba): 1/4" i 5/8"

-
- Klasa odporności: IP54
 - Wymiary: 148 x 90 x 133 mm
 - Waga: 890g

Statyw aluminiowy lekki Nivel System SJJ-M1 EX

Statyw aluminiowy SJJ-M1 EX od Nivel System przeznaczony jest do pracy z laserami. Wyposażony został w gwint 5/8", który pasuje do większości niwelatorów dostępnych na rynku.

Dodatkowo w zestawie znajduje się pochylany adapter, dzięki któremu zyskujemy możliwość montowania na statywie urządzeń z gwintem 1/4". Następną funkcją, jaką daje nam adapter jest wykonywanie skosów bez konieczności kupowania kolejnego sprzętu.

Statyw posiada wysięgnik wysuwany na korbkę z zakresem regulacji od 62 do 182 centymetrów. Kolejnym elementem SJJ-M1 EX są zaciski mimośrodowe ułatwiające szybkie składanie oraz rozkładanie statywu. Zabezpieczenie na zaciski gwarantuje również komfort i stabilność przy pracy z laserem.

Aluminiowa konstrukcja zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne. Natomiast jego niewielka waga sprawia, że jest bardzo łatwy w transporcie.

Najważniejsze cechy:

- Adapter 3D w zestawie
- Teleskopowa konstrukcja
- Kompaktowe wymiary po złożeniu
- Płynna regulacja wysokości, dzięki korbce regulacyjnej
- Stabilne nogi z gumowymi zakończeniami
- Współpraca z laserami wyposażonymi w gwint 1/4" oraz 5/8"

Dane techniczne:

- Wysokość robocza: od 62 do 182 cm
- Gwint: 1/4" i 5/8"
- Waga: 1,6 kg

Nivel System RD800 Digital Odbiornik laserowy do laserów liniowych i rotacyjnych

Nivel System RD800 to profesjonalny detektor laserowy wskazujący różnicę pomiędzy wiązką lasera a zerem w milimetrach, centymetrach oraz calach. Współpracuje z laserami liniowymi i rotacyjnymi z wiązką zieloną lub czerwoną. Funkcja to niesamowicie ułatwia pracę i eliminuje konieczność jakichkolwiek obliczeń podczas dokonywania pomiarów. Odbiornik posiada wbudowane, silne magnesy, dzięki którym można zamontować go do konstrukcji metalowych. Odbiornik laserowy wyposażony został w dwa podświetlane ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Dodatkowym atutem odbiornika Rd800 jest bardzo solidna obudowa pokryta gumą. Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to, bez patrzenia na detektor, określić czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głośności. Odbiornik produkowany jest w Niemczech, co zapewnia bardzo wysoką klasę wykonania i jakości.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych
- Wskazanie odczytu w mm, cm, cal
- Duże okno odbiorcze lasera
- Dodatkowe diody informacyjne
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- 2 ekrany LCD ułatwiają pracę
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor i diody
- 2 libelle pomagają trzymać odbiornik w pionie lub poziomie
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Trzy tryby dokładności
- Wskaźnik naładowania baterii na ekranie LCD
- Uchwyt do montażu na łącie w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 60 mm
- Kąt obrotu wiązki: $\pm 45^\circ$
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1mm; Tryb średni +/- 2mm; Tryb zgrubny 5mm
- Zasilanie: 1x Bateria AA
- Automatyczne wyłączenie: Tak, po 30 minutach
- Temperatura pracy: od -20 do + 50 stopni Celsjusza
- IP67
- Wymiary: 135 x 69 x 25 mm
- Waga: 0,19 kg
- Gwarancja: 24 miesiące

Zakres dostawy:

- **Laser krzyżowy CL3G**
- Uchwyt magnetyczny
- Adapter do uchwytu
- Akumulator Li-ion
- Ładowarka USB
- Winda laserowa
- Tarczki podłogowe 2szt.
- Tarczka laserowa
- Okulary laserowe
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- Statyw SJJ-M1 EX w pokrowcu
- Odbiornik z uchwytem RD800