

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-cl3r-laser-liniowy-krzyzowy-3x360-tyczka-lp-36-p-1300.html>



NIVEL SYSTEM CL3R Laser liniowy krzyżowy 3x360 + tyczka LP-36

Cena brutto	1 660,00 zł
Cena netto	1 349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8422-506AA
Kod EAN	5908263351035
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

Laser krzyżowy liniowy Nivel System CL3R

Multilaser płaszczyznowy wyznacza na ścianie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), co umożliwia pracę z płaszczyznami w zakresie 360°. Zasięg możliwy do wykonywanych pomiarów laserem wynosi 30 metrów oraz 70 metrów (z czujnikiem laserowym), zasięg zależy od warunków oświetleniowych. **CL3R** emituje czerwoną wiązkę lasera w trzech płaszczyznach, a jego wiązki mogą być wyświetlane razem, bądź każda z osobna. Instrument zbudowany został w oparciu o kompensator magnetyczny, który w szybki sposób ustawia linie lasera. Po zablokowaniu kompensatora możliwa jest praca w trybie przechyłu z liniami skośnymi co jest niezwykle przydatne podczas wykonywania prac na poddaszach. Urządzenie przeznaczone jest do prac ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych (glazura, terakota, ścianki działowe, zabudowa gk). **Laser liniowy** jest intuicyjny w obsłudze (tryb włącz i pracuj) ma również funkcję automatycznego poziomowania, zatem z jego obsługą poradzi bez problemu jedna osoba. Możliwy montaż na statywie i tyczce rozporowej (śruba 1/4" i 5/8"). Laser do przechowywania ma solidną, trwałą walizkę transportową. Dzięki modułowi bluetooth użytkownik może sterować funkcjami lasera z urządzeń mobilnych.

Najważniejsze cechy:

- 3 płaszczyzny laserowe (360°)
- Pion i poziom
- Praca ze skosem
- Kontrola prac budowlanych w 3D
- Magnetyczny kompensator z alarmem dźwiękowym
- Intuicyjna obsługa
- Samopoziomowanie

Dane techniczne:

- Wiązka laserowa: czerwona (635 nm)
- Generowane płaszczyzny: 1 x poziomo (360°), 2 x pionowo (360°)
- Dokładność: ± 1 mm/5 m
- Zasięg pracy: 30 m (70 m z czujnikiem)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 3.5^\circ$
- Zakres temperatury pracy: -10°C - 50°C
- Zasilanie: 4 baterie typu AA, akumulator Li-ion
- Mocowanie (śruba): 1/4" i 5/8"
- Klasa odporności: IP54
- Wymiary: 148 x 90 x 133 mm

-
- Waga: 890g

Kolumna tyczka rozporowa Nivel System LP-36

Tyczka rozporowa **Nivel System LP-36** jest sprzętem uzupełniającym i ułatwiającym odczyt pomiarów (wyposażona w podziałkę metryczną). Wykonana jest z aluminium odpornego na warunki atmosferyczne (wilgoć, nasłonecznienie). Teleskopowa budowa LP-36 składa się z pięciu modułów, dzięki którym z łatwością wysokość zostanie dopasowana do wysokości pomieszczeń. Maksymalna długość tyczki po rozłożeniu wynosi 3,6 metry. Kolumna rozporowa LP-36 przeznaczona jest do współpracy z urządzeniami pomiarowymi, wyposażonymi w gwint mocujący 1/4". Dolny element tyczki o budowie teleskopowej, ze stopką ułatwiającą klinowanie. Uchwyt na laser, posiada mikro regulację pionu i poziomu wiązki lasera.

Najważniejsze cechy:

- aluminiowa konstrukcja
- podziałka metryczna
- uchwyt szybkomicujący
- system modułowy składający się z 5 elementów
- łatwa w transporcie

Dane techniczne:

- Długość robocza: 3,6 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: metryczna

Zakres dostawy:

- **Laser krzyżowy CL3R**
- Uchwyt magnetyczny
- Adapter do uchwytu
- Akumulator Li-ion
- Ładowarka USB
- Winda laserowa
- Tarczki podłogowe 2szt.
- Tarczka laserowa
- Okulary laserowe
- Kufer transportowy
- Instrukcja obsługi
- Tyczka rozporowa LP-36 w pokrowcu