

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-dt-2l-teodolit-ze-statywem-p-191.html>

NIVEL SYSTEM DT-2L Teodolit ze statywem

Cena brutto	5 227,00 zł
Cena netto	4 249,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1B2F-49004
Kod EAN	5908263350908
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2L

Teodolit elektroniczny **Nivel System DT-2L** to 2 - sekundowy, precyzyjny instrument pomiarowy. Łatwo i szybko można w każdych warunkach za jego pomocą wyznaczyć kierunek, kąt i określić spadek. To jeden z najważniejszych narzędzi pomiarowych na placu budowy, ponieważ DT-2L posiada m.in. dwustronne wyświetlacze, jednoosiowy kompensator oraz pionownik laserowy, który służy do ustawiania teodolitu na zdalnym punkcie. Nivel System DT-2L to odporny na trudne warunki atmosferyczne sprzęt, z pomocą którego można pracować nawet podczas deszczu.

Najważniejsze cechy:

- Prosty w obsłudze
- Kompensator koła poziomego umożliwia pracę w pobliżu ciężkich maszyn
- Precyzyjne pomiary
- Do pomiarów kątów, kierunków, wysokości, pochyłości, tyczenia oraz przenoszenia azymutów do szybów
- IP X6

Dane techniczne:

- Długość lunety: 155 mm
- Średnia obiektywu: 45 mm
- Powiększenie: 30x
- Obraz: prosty
- Pole widzenia: 1°30'
- Rozdzielczość: 2,5"
- Ogniskowanie od 1,5m
- Pomiar kąta, metoda pomiaru: odczyt absolutny
- Odczyt pomiaru: H: dwustronny, V: dwustronny
- Minimalny odczyt pomiaru: 1"/5"
- Dokładność pomiaru: 2"
- Wyświetlacz: dwustronny, podświetlany
- Klawiatura: 6 przycisków
- Kompensator: jednoosiowy
- Zakres kompensatora: $\pm 3'$
- Zakres temperatury pracy: -20°C ~ +50°C
- Normy pyłoszczelności wodoszczelności IPX6
- Pionownik: laserowy
- Zasilanie: akumulator (3,7V)
- Punkt laserowy: tak
- Spodarka: odłączalna

-
- Wymiary: 160mm x190mm x324mm
 - Waga wraz z baterią: 4,8 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ1

Statyw aluminiowy **Nivel System SJJ1** przeznaczony jest do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie sercowej o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi oferowanymi przez różnych producentów. Oprócz solidnego wykonania Nivel System SJJ1 cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. Statyw SJJ1 wyposażony jest w głowicę płaską, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

- wykonany z aluminium
- odporny na warunki atmosferyczne
- zaciski mimośrodowe
- blokada nóg
- groty na nogach
- płaska głowica

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 0,97 m
- Wysokość maksymalna: 1.60 m
- Waga: 3 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Zakres dostawy zestawu:

- teodolit elektroniczny DT-2L
- kufer transportowy
- akumulator
- ładowarka
- dodatkowy zasobnik na baterie alkaliczne
- instrukcja obsługi w języku polskim