

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl720r-digital-niwelator-laserowy-statyw-sjj1-lata-ls-24-p-1111.html>



NIVEL SYSTEM NL720R DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ1 + łata LS-24

Cena brutto	6 014,00 zł
Cena netto	4 889,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B410-7984B
Kod EAN	5908263351356
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL720R DIGITAL Niwelator laserowy

Nivel System NL720R DIGITAL to wersja z czujnikiem laserowym **RD300R DIGITAL**, który wyróżnia się wskazaniem w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Niwelator zaskakuje intuicyjną obsługą, a jego kompensator poziomuje się elektronicznie. NL720R DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obróceniu go o 90°) z pochyloną płaszczyzną lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Zasięg niwelatora to aż 700 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP65, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajnymi akumulatorami litowo-jonowymi. Nivel System NL720R DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary. Producent wyposażył urządzenie w funkcję automatycznego wpasowania wiązki przy użyciu detektora.

Najważniejsze cechy:

- Funkcja autowpasowania
- Autopoziomowanie
- Intuicyjny panel użytkownika
- Pilot radiowy 10mm zasięgu
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Czerwona wiązka lasera
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser czerwony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 635 nm
- Dokładność: $\pm 0,72$ mm/10 m
- Pochylenie płaszczyzn: $\pm 10\%$ (oś X, os Y), manualne
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Prędkość wirowania głowicy: zmienna, 100,300,600,800 obr./min
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasięg pracy: 700 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$

-
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulator Li-ion 7,4V (5000mAh)
 - Czas pracy: ok. 50 godzin
 - Klasa odporności: IP65
 - Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
 - Wymiary: 274 x 173 x 232 mm
 - Waga: 2.83 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ1

Statyw aluminiowy **Nivel System SJJ1** przeznaczony jest do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie sercowej o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami pomiarowymi oferowanymi przez różnych producentów. Oprócz solidnego wykonania Nivel System SJJ1 cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. Statyw **SJJ1** wyposażony jest w głowicę płaską, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

- wykonany z aluminium
- odporny na warunki atmosferyczne
- zaciski mimośrodowe
- blokada nóg
- groty na nogach
- płaska głowica

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 0,97 m
- Wysokość maksymalna: 1.60 m
- Waga: 3 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łacie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. **LS-24** to wysokiej jakości łata teleskopowa wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. Łata laserowa **LS-24** o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochylenia od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL720R DIGITAL**
- **RD300R** - czujnik laserowy + uchwyt
- **AKU LI-ION 5000** - akumulator litowo-jonowy

-
- **RC-7** - pilot zdalnego sterowania
 - **CH-6** - ładowarka
 - **GL-R** - okulary laserowe
 - **TR-R** - tarczka laserowa
 - Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy
 - Statyw SJJ1
 - Łata w pokrowcu LS-24