

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl740g-digital-niwelator-laserowy-statyw-sjj32-lata-ls-24-p-1120.html>



NIVEL SYSTEM NL740G DIGITAL Niwelator laserowy + statyw SJJ32 + łata LS-24

Cena brutto	9 212,00 zł
Cena netto	7 489,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DBB8-739DD
Kod EAN	5908263351462
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL740G DIGITAL Niwelator laserowy

Nivel System NL720G DIGITAL to wersja z czujnikiem laserowym **RD300G DIGITAL**, który wyróżnia się wskazaniami w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. Niwelator zaskakuje intuicyjną obsługą, a jego kompensator poziomuje się elektronicznie. NL740G DIGITAL to sprzęt, który pracuje w poziomie, pionie (po obróceniu go o 90°) z pochyloną płaszczyzną (spadki cyfrowe) lub dzięki pionownikowi wyznacza pion i kąty proste. Zasięg niwelatora to aż 700 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP65, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Zasilany wydajny akumulatorami litowo-jonowymi. Nivel System NL740G DIGITAL to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary. Producent wyposażył urządzenie w funkcję automatycznego wpasowania wiązki przy użyciu detektora.

Najważniejsze cechy:

- Cyfrowe spadki
- Zielona wiązka lasera
- Funkcja autowpasowania
- Autopoziomowanie
- Intuicyjny panel użytkownika
- Pilot radiowy 10mm zasięgu
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Praca w poziomie, pionie, z pochyloną płaszczyzną, a dzięki pionownikowi wyznacza pion lub kąty proste
- Czerwona wiązka lasera
- Skanowanie
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser zielony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 515 nm
- Dokładność: $\pm 0,72$ mm/10 m
- Pochylenie płaszczyzn: $\pm 10\%$ (oś X, os Y), manualne
- Skanowanie: 0-10°-45°-90°-180°
- Prędkość wirowania głowicy: zmienna, 100,300,600,800 obr./min
- Pilot zdalnego sterowania

-
- Zasięg pracy: 700 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
 - Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
 - Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulator Li-ion 7,4V (5000mAh)
 - Czas pracy: ok. 50 godzin
 - Klasa odporności: IP65
 - Zakres temperatur pracy: -20°C do $+50^\circ\text{C}$
 - Wymiary: 274 x 173 x 232 mm
 - Waga: 2.83 kg

Statyw aluminiowy Nivel System SJJ32

Statyw aluminiowy ciężki **Nivel System SJJ32** przystosowany jest do pracy w każdych warunkach. Stabilność instrumentu zapewniają blokady zaciskowe, a także nogi zakończone specjalnymi grotami. Trójnóg pasuje do większości narzędzi pomiarowych dostępnych na rynku, dzięki śrubie sercowej 5/8". Nivel System SJJ32 to niezwykle wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne instrument pomocniczy w pracach geodezyjnych i budowlanych. Statyw współpracuje z urządzeniami pomiarowymi takimi jak niwelatory optyczne, teodolity czy lasery budowlane.

Najważniejsze cechy:

- wykonany z aluminium
- odporny na warunki atmosferyczne
- blokady zaciskowe
- płaska głowica statywu
- wysuwany wysięgnik
- miarka milimetrowa

Dane techniczne:

- Wysokość minimalna: 1,14 m
- Wysokość maksymalna: 3,2 m
- Waga: 7,2 kg
- Gwint mocujący instrument: 5/8"

Łata laserowa 2,4m Nivel System LS-24

Dzięki łacie laserowej ustalisz dokładnie wysokość bądź zlokalizujesz różnicę wysokości między punktami. **LS-24** to wysokiej jakości łata teleskopowa wykonana z aluminium. Cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz niepożądane działania wynikające z warunków pogodowych. Woda, wilgoć i wysokie temperatury nie wpłyną na jakość wykonywanych pomiarów. Łata laserowa LS-24 o długości roboczej 2,4 metra przeznaczona jest do współpracy z niwelatorami laserowymi. Gwarantuje wykonywanie precyzyjnych niwelacji dzięki podziałce milimetrowej i łatwym odczycie pochylenia od poziomu. Łata wyposażona jest w praktyczny uchwyt z suwakiem dla urządzenia pomiarowego.

Najważniejsze cechy:

- Wykonana z aluminium
- Uchwyt z suwakiem
- Libelka
- Zacisk metalowy
- Precyzyjna podziałka milimetrowa

Dane techniczne:

- Długość robocza: 2,4 m
- Rodzaj: teleskopowa
- Materiał: aluminium
- Podziałka: milimetrowa

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL740G DIGITAL**
- **RD300G** - czujnik laserowy + uchwyt
- **AKU LI-ION 5000** - akumulator litowo-jonowy
- **RC-7** - pilot zdalnego sterowania

-
- **CH-6** - ładowarka
 - **GL-G** - okulary laserowe
 - **TR-G** - tarczka laserowa
 - Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy
 - Statyw SJJ32
 - Łata w pokrowcu LS-24