

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-rd500g-digital-cyfrowy-odbiornik-do-laserow-nl700g-p-1026.html>



NIVEL SYSTEM RD500G DIGITAL Cyfrowy odbiornik do laserów NL700G

Cena brutto	1 955,00 zł
Cena netto	1 589,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	4F90-10743
Kod EAN	5908263351707

Opis produktu

Nivel System RD500G Digital Odbiornik do laserów z serii NL720G/740G

Nivel System RD500G to profesjonalny detektor laserowy wskazujący różnicę pomiędzy wiązką lasera a zerem w milimetrach, centymetrach oraz calach do laserów z zieloną wiązką. Funkcja to niesamowicie ułatwia pracę i eliminuje konieczność jakichkolwiek obliczeń podczas dokonywania pomiarów. **Funkcja autowpasowania** – radiowa komunikacja (2,4GHz) z niwelatorem laserowym (wpasowanie w spadek i wyszukanie kierunku na dystansie do 50m). Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości. Odbiornik laserowy wyposażony został w dwa podświetlane ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Dodatkowym atutem odbiornika RD500G jest bardzo solidna obudowa pokryta gumą. Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to, bez patrzenia na detektor, określić czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głośności.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych z serii NL720G/ NL740G z zieloną wiązką
- Wskazanie odczytu w mm, cm, cal
- Duże okno odbiorcze lasera
- Dodatkowe diody informacyjne
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- 2 ekrany LCD ułatwiają pracę
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor i diody
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Trzy tryby dokładności
- Uchwyt do montażu na łańcu w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 125 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1mm; Tryb średni +/- 5mm; Tryb zgrubny 10mm
- Zasilanie:
- Automatyczne wyłączanie:
- Temperatura pracy:
- IP
- Wymiary:
- Waga:

Zakres dostawy:

- Odbiornik RD500G DIGITAL

-
- Uchwyt do łaty
 - Bateria