

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-rd500r-digital-cyfrowy-odbiornik-do-laserow-nl700-p-1025.html>



NIVEL SYSTEM RD500R DIGITAL Cyfrowy odbiornik do laserów NL700

Cena brutto	1 955,00 zł
Cena netto	1 589,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	97CC-33783
Kod EAN	5908263350557

Opis produktu

Nivel System RD500R Digital Odbiornik do laserów z serii NL720R/740R

Nivel System RD500R to profesjonalny detektor laserowy wskazujący różnicę pomiędzy wiązką lasera a zerem w milimetrach, centymetrach oraz calach z czerwoną wiązką. Funkcja ta niesamowicie ułatwia pracę i eliminuje konieczność jakichkolwiek obliczeń podczas dokonywania pomiarów. **Funkcja autowspasowania** – radiowa komunikacja (2,4GHz) z niwelatorem laserowym (wpasowanie w spadek i wyszukanie kierunku na dystansie do 50m). Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości. Odbiornik laserowy wyposażony został w dwa podświetlane ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Dodatkowym atutem odbiornika RD500R jest bardzo solidna obudowa pokryta gumą. Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to, bez patrzenia na detektor, określić czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głośności.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych z serii NL720R/ NL740R z czerwoną wiązką
- Wskazanie odczytu w mm, cm, cal
- Duże okno odbiorcze lasera
- Dodatkowe diody informacyjne
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- 2 ekrany LCD ułatwiają pracę
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor i diody
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Trzy tryby dokładności
- Uchwyt do montażu na łańcu w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 125 mm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1mm; Tryb średni +/- 5mm; Tryb zgrubny 10mm
- Zasilanie:
- Automatyczne wyłączanie:
- Temperatura pracy:
- IP
- Wymiary:
- Waga:

Zakres dostawy:

- Odbiornik RD500R DIGITAL

-
- Uchwyt do łąty
 - Bateria