

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-rd700-digital-detektor-odbior-nik-do-niwelatorow-laserowych-p-241.html>



NIVEL SYSTEM RD700 DIGITAL Detektor odbiornik do niwelatorów laserowych

Cena brutto	1 291,00 zł
Cena netto	1 049,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4A63-1181D
Kod producenta	RD700
Kod EAN	5907440786769

Opis produktu

Nivel System RD700 Digital Odbiornik laserowy

Nivel System RD700 to profesjonalny detektor laserowy wskazujący różnicę pomiędzy wiązką lasera a zerem w milimetrach, centymetrach oraz calach. Funkcja ta niesamowicie ułatwia pracę i eliminuje konieczność jakichkolwiek obliczeń podczas dokonywania pomiarów. Duże rozmiary okna detekcji w znaczny sposób ułatwiają odszukiwanie wiązki lasera przy pomiarach z dalszej odległości. Odbiornik posiada wbudowane, silne magnesy, dzięki którym można zamontować go do konstrukcji metalowych. Odbiornik laserowy wyposażony został w dwa podświetlane ekrany LCD, dzięki którym jesteśmy w stanie obserwować pomiary zarówno z jednej jak i z drugiej strony urządzenia. Dodatkowym atutem odbiornika Rd700 jest bardzo solidna obudowa pokryta gumą. Producent wyposażył urządzenie w głośnik emitujący 3 częstotliwości dźwięku. Pozwala to, bez patrzenia na detektor, określić czy pomiar wykonany jest za nisko, za wysoko lub idealnie w poziomie. Ponadto istnieje możliwość regulacji głośności. Odbiornik produkowany jest w Niemczech, co zapewnia bardzo wysoką klasę wykonania i jakości.

Najważniejsze cechy:

- Do laserów rotacyjnych
- Wskazanie odczytu w mm, cm, cal
- Duże okno odbiorcze lasera
- Dodatkowe diody informacyjne
- Solidna ogumowana obudowa
- Łatwy odczyt wiązki w terenie
- Podświetlanie pozwalające na pracę w ciemnych pomieszczeniach oraz późną porą
- 2 ekrany LCD ułatwiają pracę
- 3 częstotliwości dźwięku pozwalają wykonywać pomiar bez patrzenia na detektor i diody
- 2 libelle pomagają trzymać odbiornik w pionie lub poziomie
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Trzy tryby dokładności
- Wskaźnik naładowania baterii na ekranie LCD
- Uchwyt do montażu na łańcu w zestawie

Dane techniczne:

- Wysokość okienka pomiarowego: 90 mm
- Zakres detekcji: 80 mm
- Kąt obrotu wiązki: $\pm 45^\circ$
- Obrót wiązki laserowej: 450 nm - 800 nm
- Dokładność: Tryb precyzyjny +/- 1mm; Tryb średni +/- 2mm; Tryb zgrubny 5mm
- Zasilanie: 1x Bateria AA

-
- Automatyczne wyłączenie: Tak, po 30 minutach
 - Temperatura pracy: od -20 do + 50 stopni Celsjusza
 - IP67
 - Wymiary: 135 x 69 x 25 mm
 - Waga: 0,19 kg
 - Gwarancja: 24 miesiące

Zakres dostawy:

- Odbiornik RD700
- Uchwyt do łaty
- Bateria AA