

Link do produktu: <https://www.laser.tools/niveller-al32-niwelator-statyw-lata-p-659.html>



NIVELLER AL32 Niwelator + statyw + łała

Cena brutto	897,90 zł
Cena netto	730,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	44BC-4302F

Opis produktu

Niveller AL32 Niwelator optyczny

Niwelator **Niveller AL32** to idealny kompromis pomiędzy ceną, a jakością. Niwelator sprawdzi się w trudnych warunkach budowlanych podczas każdych warunków atmosferycznych. Posiada 32-krotne powiększenie oraz kompensator o magnetycznym tłumieniu, który szybko i dokładnie ustawi optykę do wykonywania pomiarów. Solidny metalowy korpus urządzenia pomalowano na widoczny z daleka żółty kolor. Okular zabezpieczony został gumowym pierścieniem.

Najważniejsze cechy:

- 32- krotne powiększenie
- Magnetyczny kompensator
- Solidne wykonanie
- Silna i jasna optyka

Dane techniczne:

- Średnica obiektywu: 38mm
- Kompensator: tłumiony magnetycznie
- Gwint: 5/8"
- Zakres pracy kompensatora: $\pm 15'$
- Podział koła poziomowego: grady
- Powiększenie lunety: 32x
- Dokładność poziomowania kompensatora: $\pm 0.3''$
- Minimalna odległość celowania: 1m
- Dokładność podwójnej niwelacji $\pm 1,5$ mm
- Stała mnożenia 100
- Stała dodawania 0

Statyw aluminiowy

Statyw aluminiowy sprawdzi się doskonale do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny z każdym urządzeniem pomiarowym oferowanym przez różnych producentów. **Statyw ten** jest solidnie wykonany oraz odporny na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. **Statyw** wyposażony jest w głowicę kulistą, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

- Wykonany z aluminium,

-
- Odporny na warunki atmosferyczne,
 - Zaciski mimośrodowe,
 - Blokada nóg,
 - Groty na nogach,
 - Płaska głowica

Dane techniczne:

- Wysokość: 1.01 m - 1.60 m
- Waga: 3,5 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Łata optyczna 5m

Łata teleskopowa wykonana jest z lekkiego aluminium. Wyposażona w libelkę do poziomowania, która gwarantuje precyzyjne dokonywanie pomiarów. Łata aluminiowa wyposażona jest w dwie podziałki. Standardowa podziałka typu "E" przeznaczona głównie do prac z niwelatorami optycznymi, a także podziałka milimetrowa umożliwiająca pracę z niwelatorami laserowymi. Zakres wysokości pracy LTO wynosi 5 metrów, po złożeniu długość łaty ma 1,22 metry. Laser Tools LTO jest kompatybilna z niwelatorami optycznymi wszystkich producentów. Przeznaczona do wykonywania standardowych niwelacji na budowach.

Najważniejsze cechy:

- Podziałka niwelacyjna standardowa "E"
- Podziałka milimetrowa
- Wzmocniony, metalowy zacisk
- Libelka do poziomowania

Dane techniczne:

- Wysokość robocza: 5 m
- Długość po złożeniu: 1,22 m
- Waga: 1 kg

Zakres dostawy:

- **Niwelator optyczny AL32**
- Walizka transportowa
- Łata optyczna
- Pokrowiec
- Statyw