

Link do produktu: <https://www.laser.tools/niveller-bl32-niwelator-optyczny-statyw-lata-p-277.html>



NIVELLER BL32 Niwelator optyczny + statyw + łała

Cena brutto	1 110,40 zł
Cena netto	902,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	8830-7143D

Opis produktu

NIVELLER BL32 Niwelator optyczny

Niwelator **Niveller BL32** to idealny kompromis pomiędzy ceną a jakością. Niwelator sprawdzi się w trudnych warunkach budowlanych podczas każdych warunków atmosferycznych. Kompensator o magnetycznym tłumieniu szybko i dokładnie ustawi optykę do wykonywania pomiarów. BL32 posiada 32-krotne powiększenie, które pozwala na pomiar z wysoką dokładnością nawet przy dłuższych celowych. Solidny metalowy korpus urządzenia pomalowano na widoczny z daleka żółty kolor. Okular zabezpieczony został gumowym pierścieniem.

Najważniejsze cechy:

- 32-krotne powiększenie
- magnetyczny kompensator

Dane techniczne:

- Obraz prosty
- Powiększenie 32x
- Średnica obiektywu 28 mm
- Najkrótsza celowa 0,5 m
- Stała dodawania 0
- Stała mnożenia 100
- Zakres pracy kompensatora $\pm 15'$
- Kompensator/ tłumienie magnetyczne
- Koło poziome grady
- Dokładność podwójnej niwelacji ± 2.0 mm/1.5mm
- Ciężar 1,5 kg
- Gwint śruby sercowej 5/8"

Statyw aluminiowy

Statyw aluminiowy sprawdzi się doskonale do laserów budowlanych, teodolitów oraz niwelatorów optycznych. Dzięki śrubie o średnicy 5/8" trójnóg jest kompatybilny z każdym urządzeniem pomiarowym oferowanym przez różnych producentów. **Statyw ten** jest solidnie wykonany oraz odporny na warunki atmosferyczne takie jak deszcz, wilgoć czy korozja. Zaciski mimośrodowe umożliwiają szybki montaż i demontaż trójnoga, a także pełnią funkcję blokady przed samoczynnym złożeniem się sprzętu. **Statyw** wyposażony jest w głowicę kulistą, która ułatwia jego szybkie poziomowanie. Instrument odpowiedni jest do prowadzenia prac na zewnątrz budynku, a zakończone grotami nogi umożliwiają jego stabilny montaż w każdym podłożu.

Najważniejsze cechy:

-
- Wykonany z aluminium
 - Odporny na warunki atmosferyczne
 - Zaciski mimośrodowe
 - Blokada nóg
 - Groty na nogach
 - Płaska głowica

Dane techniczne:

- Wysokość: 1.01 m - 1.60 m
- Waga: 3,5 kg
- Śruba sercowa: 5/8"

Uwaga! Kolor statywu może być różny w zależności od dostawy.

Łata optyczna 5m

Łata teleskopowa wykonana jest z lekkiego aluminium. Wyposażona w libelkę do poziomowania, która gwarantuje precyzyjne dokonywanie pomiarów. Łata aluminiowa wyposażona jest w dwie podziałki. Standardowa podziałka typu "E" przeznaczona głównie do prac z niwelatorami optycznymi, a także podziałka milimetrowa umożliwiająca pracę z niwelatorami laserowymi. Zakres wysokości pracy LTO wynosi 5 metrów, po złożeniu długość łąty ma 1,22 metry. Laser Tools LTO jest kompatybilna z niwelatorami optycznymi wszystkich producentów. Przeznaczona do wykonywania standardowych niwelacji na budowach.

Najważniejsze cechy:

- Podziałka niwelacyjna standardowa "E"
- Podziałka milimetrowa
- Wzmocniony, metalowy zacisk
- Libelka do poziomowania

Dane techniczne:

- Wysokość robocza: 5 m
- Długość po złożeniu: 1,22 m
- Waga: 1 kg

Zakres dostawy:

- Niwelator optyczny Niveller BL32
- Klucz imbusowy
- Igła rektyfikacyjna
- Pion
- Walizka transportowa
- Łata optyczna
- Libella
- Pokrowiec transportowy
- Statyw