

Link do produktu: <https://www.laser.tools/pro-ep001-detektor-scienny-4w1-z-wilgotnosciomierzem-p-1387.html>



PRO EP001 Detektor ścienny 4w1 z wilgotnościomierzem

Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2023-00054
Kod EAN	5901571529196

Opis produktu

Detektor ścienny 4w1 z wilgotnościomierzem to narzędzie o różnorodnych funkcjach, które umożliwia dokładne badanie struktury ścian, sufitów i podłóg. Poniżej przedstawione są jego główne cechy:

Funkcje detektora:

- Wykrywanie metali i kabli:** Narzędzie umożliwia identyfikację metali, takich jak stal czy miedź, oraz kabli ukrytych w murowanych ścianach, sufitach i podłogach.
- Wykrywanie drewnianych belek:** Detektor potrafi również zlokalizować drewniane belki, nawet te ukryte za płytami kartonowo-gipsowymi.

Funkcje wilgotnościomierza:

- Pomiar wilgotności drewna i materiałów budowlanych:** Próbnik szpilkowy pozwala na dokładny pomiar wilgotności różnych materiałów, w tym drewna i innych materiałów budowlanych.
- Duży i czytelny wyświetlacz:** Posiada wygodny i łatwy do odczytania ekran.
- Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna:** Oferuje różnorodne sygnalizacje, aby łatwo zidentyfikować wykryte elementy lub zmiany w wilgotności.
- Regulacja trybu pracy:** Użytkownik ma możliwość dostosowania trybu pracy w zależności od rodzaju pomiaru.
- Automatyczne wyłączenie:** Aby oszczędzać energię, detektor automatycznie wyłącza się po 5 minutach bezczynności.
- Ochrona przed uszkodzeniami:** Tył detektora jest pokryty miękkim materiałem, który chroni zarówno badaną powierzchnię roboczą, jak i sam detektor.
- Ochrona szpilek wilgotnościomierza:** Szpilki wilgotnościomierza są dodatkowo chronione przez zdejmowany fragment obudowy, co zapewnia ich bezpieczeństwo.

Detektor ścienny 4w1 z wilgotnościomierzem to wszechstronne narzędzie, które może być używane zarówno do badań strukturalnych, jak i monitorowania wilgotności w różnych rodzajach materiałów budowlanych.

Dane techniczne:

- Maksymalna głębokość detekcji:**

-metale żelazne: 120mm,
-metale nieżelazne (miedź): 80mm
-ciała obce (np. drewno)/ tryb dokładny: 20mm
-ciała obce (np. drewno)/ tryb głęboki: 38mm
-prąd przemienny (AC): 50mm

- Długość szpilek do pomiaru wilgotności:** 8mm
- Zakres i dokładność pomiaru dla wilgotności:**

-dla drewna: 5-50% +/- 2%
-dla materiałów budowlanych: 1,5-33% +/- 2%

- **Automatyczne wyłączenie:** po 5 minutach
- **Temperatura pracy:** od -10°C do +50°C
- **Temperatura przechowywania:** od -10°C do +70°C
- **Robocza wilgotność względna:** 35%-5% RH
- **Zasilanie:** bateria 1x 9V 6F22