

Link do produktu: <https://www.laser.tools/pro-ep003-wilgotnosciomierz-2w1-p-1388.html>



PRO EP003 Wilgotnościomierz 2w1

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2023-00055
Kod EAN	5901571529219

Opis produktu

Wilgotnościomierz 2w1 oferuje wszechstronne możliwości pomiaru dzięki zastosowaniu zarówno próbnika szpilkowego, jak i bezinwazyjnego skanera. Poniżej przedstawione są główne cechy oraz zalety tego urządzenia:

Najważniejsze cechy:

- **Pomiar przy użyciu próbnika szpilkowego i skanera bezinwazyjnego:** Kombinacja obu metod pomiaru zapewnia precyzyjne i wszechstronne wyniki bez ryzyka uszkodzenia badanych materiałów.
- **Próbnik szpilkowy z szerszym zakresem i większą dokładnością:** Dostarcza dokładne dane w szerokim zakresie pomiarowym, idealny do pomiaru wilgotności drewna oraz różnych materiałów budowlanych.
- **Bezinwazyjny skaner dla bezpiecznego pomiaru:** Pozwala na bezinwazyjny pomiar wilgotności, co jest kluczowe przy pracy z egzotycznym drewnem wysokiej jakości oraz materiałami budowlanymi i wykończeniowymi.
- **Zalety:**
 - **Różne tryby pomiaru:** Odpowiadają różnym zakresom pomiarowym, umożliwiając elastyczność w zastosowaniu.
 - **Praca z próbnikiem szpilkowym:**

-Drewno: 5%-50%
-Materiały budowlane: 1,5%-33%
-Zakres błęd: +/-2%

- **Praca z bezinwazyjnym skanerem:**

-Drewno: 5%-53%
-Materiały budowlane: 0-35%
-Zakres błęd: +/-4%

- **Cztery bezstykowe tryby skanowania bezinwazyjnego dla:**

-Miękkiego drewna
-Twardego drewna
-Płyt gipsowych
-Betonu

- **Sygnalizacja dźwiękowa przy przekroczeniu ustalonych poziomów wilgotności:** Informuje użytkownika o przekroczeniu 17% wilgotności drewna lub 70% wilgotności ścian podczas pomiaru w trybie skanowania bezinwazyjnego.
- **Wskaźnik temperatury otoczenia:** Informuje o temperaturze w zakresie 0-40°C.
- **Podświetlony i czytelny ekran:** Ułatwia odczytywanie wyników nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wilgotnościomierz 2w1 to narzędzie, które zapewnia precyzyjne pomiary wilgotności różnych materiałów, jednocześnie oferując użytkownikowi elastyczność i bezpieczeństwo podczas pracy.

Dane techniczne:

-
- **Wielkość ekranu:** 35x29,5mm
 - **Wymiary:** 134,5x60x25mm
 - **Środowisko pracy przy wilgotności:** 0-40°C 85%
 - **Temperatura przechowywania:** -20°C do 70°C
 - **Zasilanie:** 2 baterie 1.5V AAA
 - **Alarm dźwiękowy w trybie skanowania wilgoci:** drewno >17%; ściana >70%
 - **Alarm dźwiękowy w trybie pomiaru wilgoci próbnikiem szpilkowym:** >17%
 - **Zakres pomiaru i dokładności próbnika szpilkowego:**

-drewno: 5-50% +/- 2%
-materiały budowlane: 1.5-33% +/- 2%
-temperatura: 0-40°C +/- 2%

- **Zakres pomiaru i dokładność skanowania:**

-drewno miękkie: 0-53% +/- 4%
-drewno twarde: 0-35% +/- 4%